


**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA  
(Cod. int. 159)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Oggetto

RESTAURO FACCIATE E COPERTURA DELLA CHIESETTA  
DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA  
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI AL PIANO PRIMO

Orientamento



N. tavola

**D**

Titolo

ELENCO PREZZI

Scala

Responsabile del procedimento : arch. Mara Latini  
Progettista: arch. Vito Giuseppe Pasi  
Collaboratori progettista: arch. Teresio Fasani  
arch. Angelo Di Meo

Pavia, Luglio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
arch. Mara Latini

# **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL PALAZZO MEZZABARBA  
(cod. int. 159)-**

**COMMITTENTE:** Comune di Pavia

Pavia, 30/07/2020

**IL TECNICO**  
**dr. arch. Vito Pasi**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**dr.ssa arch. Mara Latini**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A1.1.001	Operaio specializzato (carpentiere, muratore, ferraiolo) <b>euro (trentaotto/54)</b>	all'ora	38,54
Nr. 2 A1.1.002	Operaio qualificato (carpentiere, muratore, ferraiolo) <b>euro (trentacinque/84)</b>	all'ora	35,84
Nr. 3 A1.1.003	Operaio comune <b>euro (trentadue/39)</b>	all'ora	32,39
Nr. 4 A1.2.003.a	Nolo di ponteggio interno in legno per altezza del vano fino a 4 m. compresi sfrido, reggia, chiodi, trasporti e mano d'opera per montaggio e, smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: Fino a 30 giorni <b>euro (cinque/78)</b>	al mq.	5,78
Nr. 5 A1.2.003.b	idem c.s. ...Fino a 60 giorni <b>euro (sei/09)</b>	al mq.	6,09
Nr. 6 A1.2.005.01. a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) <b>euro (otto/00)</b>	al mq.	8,00
Nr. 7 A1.2.005.01. b	idem c.s. ...A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) <b>euro (uno/50)</b>	al mq.	1,50
Nr. 8 A1.2.005.03. a	idem c.s. ...A1.2.6): Per ogni giunto tubo come al A1.2.4 per opere diverse dal normale ponteggio di facciata: Per il primo mese (o frazione) <b>euro (quattro/25)</b>	cad.	4,25
Nr. 9 A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni <b>euro (otto/00)</b>	al mq.	8,00
Nr. 10 A1.2.006.b	idem c.s. ...proiezione orizzontale: Per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni <b>euro (uno/05)</b>	al mq.	1,05
Nr. 11 A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: <b>euro (due/50)</b>	al mq.	2,50
Nr. 12 A1.2.008.b	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): Fino a 10 mq. in pianta ed a 10 m. d'altezza (1^ periodo) <b>euro (duecentotrentatre/35)</b>	cad.	233,35
Nr. 13 A1.2.008.d	idem c.s. ...(o frazione): Come b) per ogni periodo successivo <b>euro (quarantacinque/45)</b>	cad.	45,45
Nr. 14 A1.2.009	Nolo di motocarro, in piena efficienza di marcia, con operatore, portata q.li 15 <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	all'ora	55,00
Nr. 15	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: Autocarro leggero da 40 a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A1.2.010.a	50 q.li di portata utile <b>euro (sessanta/00)</b>	all'ora	60,00
Nr. 16 A1.2.012.bx	Nolo di un argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza con motore da 3 HP e di convogliatore per scarico macerie, comprese installazioni: per tutta la durata del cantiere <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 17 A1.2.012.c	Nolo di argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già' installato in cantiere: dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno): Con motore da 4 HP <b>euro (zero/00)</b>	al giorno	0,00
Nr. 18 A1.2.013.01.c	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già' installata in cantiere: Data a nolo ferma (durata minima del nolo 1 giorno): Con altezza fino a 20 m. e sbraccio da m. 20 <b>euro (ventiotto/25)</b>	al giorno	28,25
Nr. 19 A1.2.013.01.d	idem c.s. ...fino a 30 m. e sbraccio da m. 30 <b>euro (trentauno/30)</b>	al giorno	31,30
Nr. 20 A1.2.013.02.c	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già' installata in cantiere: Data a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. e con gruista addetto continuamente alla manovra: Con altezza fino a 20 m. e sbraccio da m. 20 <b>euro (quarantaotto/20)</b>	all'ora	48,20
Nr. 21 A1.2.013.02.d	idem c.s. ...fino a 30 m. e sbraccio da m. 30 <b>euro (cinquantatre/00)</b>	all'ora	53,00
Nr. 22 A1.2.014.a	Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza con operatore addetto alla manovra (durata minima del nolo 4 ore): Portata fino a q.li 120 <b>euro (settantatre/00)</b>	all'ora	73,00
Nr. 23 A1.2.014.c	idem c.s. ...a q.li 300 <b>euro (centotrentasei/00)</b>	all'ora	136,00
Nr. 24 A1.3A.001	Sabbia fine per stabilitura <b>euro (ventidue/88)</b>	al mc.	22,88
Nr. 25 A1.3A.002.a	Sabbia lavata, per intonaco di cava: Del fiume Ticino <b>euro (ventitre/40)</b>	al mc.	23,40
Nr. 26 A1.3A.016.a	Argilla espansa (fornita sciolta): In granuli da 1/3 <b>euro (ottantasei/00)</b>	al mc.	86,00
Nr. 27 A1.3A.016.b	idem c.s. ...granuli da 3/8 <b>euro (ottantaquattro/68)</b>	al mc.	84,68
Nr. 28 A1.3A.017	Vermiculite confezionata in sacchi carta <b>euro (centosettantasette/84)</b>	al mc.	177,84
Nr. 29 A1.3A.018	Polistirolo espanso (Vedi 1.3I.117) <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 30 A1.3B.022	Calce idrata per edilizia, in sacchi carta da 25 kg. <b>euro (ventiuno/50)</b>	al q.le	21,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 31 A1.3B.024.a	Calce idraulica o plastica in sacchi carta da 25 Kg. Tipo normale R 30 <b>euro (dodici/45)</b>	al q.le	12,45
Nr. 32 A1.3B.025	Cemento normale (R = 325) in sacchi da 25 Kg. <b>euro (diciotto/85)</b>	al q.le	18,85
Nr. 33 A1.3B.027	Cemento ad alta resistenza (R= 425) in sacchi da 25 Kg. <b>euro (venti/40)</b>	al q.le	20,40
Nr. 34 A1.3B.032	Cemento bianco <b>euro (zero/00)</b>	al q.le	0,00
Nr. 35 A1.3B.033	Cemento a rapida presa in sacchi carta da kg.25 <b>euro (quindici/95)</b>	cad.	15,95
Nr. 36 A1.3B.039	Stabilitura, pronta per l'uso, in sacchi di plastica (sacchi da Kg. 25) <b>euro (quattordici/45)</b>	al q.le	14,45
Nr. 37 A1.3C.040	Mattoni pieni comuni: tipo 5,5 x 11 x 23 <b>euro (zero/37)</b>	cad.	0,37
Nr. 38 A1.3C.042.a	Mattoni semipieni: Tipo Doppio UNI (11X11X25) <b>euro (trecentocinquantaquattro/00)</b>	al mille	354,00
Nr. 39 A1.3C.043.a	Mattoni forati: 24X12X8 (4 fori) <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	al mille	250,00
Nr. 40 A1.3C.043.b	Mattoni forati: 24X24X8 (8 fori) <b>euro (trecentotrenta/00)</b>	al mille	330,00
Nr. 41 A1.3C.043.c	idem c.s. ...Mattoni forati: 24X24X12 leggero <b>euro (cinquecentodieci/00)</b>	al mille	510,00
Nr. 42 A1.3C.045.a	Tavelloni da cm. 25x80 - 100: Spessore cm. 6 <b>euro (otto/05)</b>	al mq.	8,05
Nr. 43 A1.3C.047.b	Tegole a canale a macchina: Coppi cm. 45 tipo rosso <b>euro (zero/47)</b>	cad.	0,47
Nr. 44 A1.3C.047.d	Tegole a canale a macchina: colmo in cotto per coppi normali <b>euro (uno/80)</b>	cad.	1,80
Nr. 45 A1.3D.054.a	Travi di abete squadrate uso trieste lungh. com. sezioni: Fino a cm. 16/16 <b>euro (duecentocinque/00)</b>	al mc.	205,00
Nr. 46 A1.3D.054.b	idem c.s. ...com. sezioni: Da cm. 16/19 in avanti <b>euro (duecentoquarantatre/90)</b>	al mc.	243,90
Nr. 47 A1.3D.056.b	Puntelli lungh. comm. diam. Da cm. 6 in avanti <b>euro (due/25)</b>	al m.	2,25
Nr. 48 A1.3D.059	Listelli sez. e lung. comm. <b>euro (trecentocinquantauno/30)</b>	al mc.	351,30
Nr. 49	Travi in legno di abete massello dimensioni commerciali (massima sezione 30X30cm)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A1.3D.063.B	squadri a quattro fili con lunghezza fino 6 m. escluso impregnazione e sagomature (orditura di tetto) <b>euro (cinquecentocinquantacinque/20)</b>	al mc.	555,20
Nr. 50 A1.3D.063.C	Travetti in legno di abete massiccio giuntato KvH dimensioni commerciali da 10X12 a 14X24 cm squadri a quattro fili con lunghezza fino 6 m. escluso impregnazione e sagomature (orditura di tetto) <b>euro (seicentonovantasei/85)</b>	al mc.	696,85
Nr. 51 A1.3D.063.D	Travetti in legno di abete massello dimensioni commerciali (massima sezione 12X15 cm) squadri a quattro fili con lunghezza fino 6 m. escluso impregnazione e sagomature <b>euro (quattrocentonovantasette/90)</b>	al mc.	497,90
Nr. 52 A1.3E.070.a	Travi in ferro N.P. e ferri a U: Fino a mm. 200 <b>euro (uno/67)</b>	al kg.	1,67
Nr. 53 A1.3E.070.b	idem c.s. ...a U: Oltre mm.200 <b>euro (uno/72)</b>	al kg.	1,72
Nr. 54 A1.3E.070.c	idem c.s. ...a U: Maggiorazione della voce a) per travi a T/o H.E. <b>euro (zero/50)</b>	al kg.	0,50
Nr. 55 A1.3E.078.c	Rete metallica: Plasticata per recinzione, a maglia rettangolare <b>euro (tre/41)</b>	al mq.	3,41
Nr. 56 A1.3E.080.a	Paraspigoli, altezza m. 1,70 In lamiera zincata <b>euro (due/00)</b>	cad.	2,00
Nr. 57 A1.4B.010A.a	Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche e la sosta dell'automezzo per il carico: a mano <b>euro (ventiquattro/60)</b>	al mc.	24,60
Nr. 58 A1.4B.10A.b	idem c.s. ...per il carico:con mezzi meccanici <b>euro (quattro/10)</b>	al mc.	4,10
Nr. 59 A1.4B.11.b	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomere, misurati prima del carico, fino alla distanza di Km 5 , effettuato con automezzo con portata. da 10 mc. <b>euro (sette/40)</b>	al mc.	7,40
Nr. 60 A1.4D.034	Tavolato interno di mattoni pieni, spessore 12 cm. compresi ponteggi fino a m. 3,50: con malta dosata a q.li 2 di calce idraulica e q.li 1 di cemento 325 <b>euro (cinquantaquattro/20)</b>	al mq.	54,20
Nr. 61 A1.4D.035	Tavolato interno di mattoni forati dello spessore di 12 cm., compresi ponteggi c.s.: con malta come al punto A1.4D.34 <b>euro (trentanove/60)</b>	al mq.	39,60
Nr. 62 A1.4D.036.a	Tavolato interno di mattoni forati dello spessore di 8 cm., compresi ponteggi c.s.: Con malta come al A1.4D.34 <b>euro (trentatre/00)</b>	al mq.	33,00
Nr. 63 A1.4D.037.a	Tavolato interno di tavole forate 4,5 x 15 x 30, spessore 4,5 cm., compresi ponteggi c.s.: Con malta come al 1.4D.34 <b>euro (trentaquattro/70)</b>	al mq.	34,70
Nr. 64	Orditura di tetto come a A1.4G.53 valutata a mq. misurata in sviluppo di falda e per un		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A1.4G.054.a	volume di legname non superiore a mc. 0,040/mq.: Con grossa armatura in abete a 4 fili con tolleranza di smusso <b>euro (trentadue/90)</b>	al mq.	32,90
Nr. 65 A1.4G.055	Orditura di tetto con legname in misure commerciali composta a capriate con legname abete a 4 fili con tolleranza di smusso, compresi bulloni, chioderie, reggia e staffe <b>euro (settecentotrentanove/30)</b>	al mc.	739,30
Nr. 66 A1.4G.061.b	Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32/mq. con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: Posate su piano di cemento già predisposto <b>euro (ventisette/20)</b>	al mq.	27,20
Nr. 67 A1.4G.061.c	idem c.s. ...delle tegole: Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento (Percentuale del 12.30%) <b>euro (dodici/00)</b>	%	12,00
Nr. 68 A1.4G.063.a	Fornitura e posa di lastre ondulate fibro bituminosa per sottocoppo (tipo onduline) compreso accessori per il montaggio: posate su listelli di legno di abete (questi compresi) da cm. 2,5 x 4 ad interasse cm. 30 <b>euro (dieci/87)</b>	al mq.	10,87
Nr. 69 A1.4G.064.a	Formazione di assito con tavole di abete accostate compresa chiodatura, escluso trattamento anti tarlo, valutata a mq. di falda, misurata in sviluppo: spessore mm. 25 <b>euro (quindici/91)</b>	al mq.	15,91
Nr. 70 A1.4H.063.b	Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, per interni, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con malta dosata a q.li 4 di cemento 325 per mc. di sabbia <b>euro (quattordici/95)</b>	al mq.	14,95
Nr. 71 A1.4H.066.a	Sola arricciatura, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, per interni su pareti verticali e orizzontali compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con malta confezionata a q.li 5 di calce idrata o cemento per mc. di sabbia fine <b>euro (dodici/90)</b>	al mq.	12,90
Nr. 72 A1.4H.068.a	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con rustico in malta bastarda ed arricciata in stabilitura di calce idrata <b>euro (ventiquattro/50)</b>	al mq.	24,50
Nr. 73 A1.4I.078.c	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto a q.li 3 di cemento 325 e granulato di argilla espansa o perlite (spessore cm.8) <b>euro (ventiuno/10)</b>	al mq.	21,10
Nr. 74 A1.5C.017A	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e relativi pezzi speciali <b>euro (due/20)</b>	al m.	2,20
Nr. 75 A1.5E.38A.e	Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in genere, compresa: sabbia e cemento (max S=cm.5) o malta bastarda (max S=5) o colla, cementi normali e speciali per sigillatura, F.M., segatura per pulizie, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa, esclusa la sottostante caldana di sottofondo, da conteggiarsi a parte: per pavimenti posati a colla su massetto di sabbia e cemento già predisposto, con manovalanza saltuaria <b>euro (cinque/20)</b>	al mq.	5,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 76 A1.5E.53A.c	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti in genere, compreso malta bastarda o colla, cementi speciali per sigillatura, forza motrice, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa escluso intonaco rustico o fine da conteggiarsi a parte: con colla e manovalanza saltuaria <b>euro (quattro/80)</b>	al mq.	4,80
Nr. 77 A1.5F.066A.0 1	Posa falsi telai (misura minima m.5): di porte e portoncini <b>euro (nove/60)</b>	al m.	9,60
Nr. 78 A1.5F.066B	Assistenza alla posa in opera di serramenti e porte, montati su falso telaio in legno già in opera, misurati in luce netta (misura minima mq.1,50) <b>euro (quattro/70)</b>	al mq.	4,70
Nr. 79 A1.5I.081	Prestazioni accessorie, in percent. sull'importo della fornitura aumento del (Percentuale del 5.00%) <b>euro (cinque/00)</b>	%	5,00
Nr. 80 A1.5M.083	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto aumento del (Percentuale del 30.00%) <b>euro (trenta/00)</b>	%	30,00
Nr. 81 A1.5N.085.a	Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto: Per impianto di illuminazione e forza motrice per stabili di tipo signorile: aumento (Percentuale del 50.00%) <b>euro (cinquanta/00)</b>	%	50,00
Nr. 82 A2.2.002.c	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00: muratura in mattoni pieni forti <b>euro (duecentotre/82)</b>	al mc.	203,82
Nr. 83 A2.2.003.c	Demolizione in breccia di muratura in elevazione, eseguita con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: muratura in mattoni pieni forti <b>euro (quattrocentosedici/87)</b>	al mc.	416,87
Nr. 84 A2.2.009.a	Rimozione serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, misura fino a mq. 3.00: legno <b>euro (quarantacinque/71)</b>	cad.	45,71
Nr. 85 A2.2.010.a	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici: tegole curve (coppi) <b>euro (dodici/92)</b>	al mq.	12,92
Nr. 86 A2.2.010.d	idem c.s. ...di volumi tecnici:Sovraprezzo alle voci di cui sopra per il recupero e l'accatastamento dei materiali nell'ambito del cantiere ( Percentuale 30 % ) <b>euro (trenta/00)</b>	%	30,00
Nr. 87 A2.2.011.a	Disfacimento di piccola orditura tetto in legno:listelli in abete interasse cm. 33 <b>euro (tre/30)</b>	al mq.	3,30
Nr. 88 A2.2.012	Disfacimento di grossa orditura tetto in legno (dormienti,travetti, capriate, puntoni ecc.) <b>euro (nove/24)</b>	al mq.	9,24



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 89 A2.2.016.a	Demolizione di pavimento interno, compreso rimozione del sottofondo fino a cm. 4 di spessore eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico: Misura minima: mq. 4.00: marmette di cemento o battuto di cemento, piastrelle di gres e piastrelle di monocottura <b>euro (diciotto/49)</b>	al mq.	18,49
Nr. 90 A2.2.017.a	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondi, massetti per pendenze ecc.) eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico. Misura minima mq. 4.00: al mq. per ogni cm. di spessore <b>euro (quattro/02)</b>	al mq.	4,02
Nr. 91 A2.2.018.b	Demolizione di rivestimento interno, eseguita con l'ausilio di mazza e punta: piastrelle di ceramica posate su colla <b>euro (dieci/66)</b>	al mq.	10,66
Nr. 92 A2.2.025.b	Rimozione reti di distribuzione a vista e apparecchi sanitari compreso smontaggio rubinetterie e chiusura derivazioni con tappi filettati: vaso igienico <b>euro (trentanove/09)</b>	cad.	39,09
Nr. 93 A2.2.025.c	idem c.s. ...tappi filettati: lavabo singolo, bidet <b>euro (trentasei/10)</b>	cad.	36,10
Nr. 94 A2.2.026.c	Rimozione impianto di riscaldamento, rete di distribuzione a vista e terminali (radiatori, fancoil ecc.) compresa eventuale rimozione zanche di sostegno, escluso sostituzione di valvola e detentore: radiatore in ghisa, per elemento: <b>euro (tre/02)</b>	cad.	3,02
Nr. 95 A2.2.028.b	Rimozione terminali impianto elettrico: frutto (interruttore, presa, ecc.) <b>euro (quattro/21)</b>	cad.	4,21
Nr. 96 A2.2.032.a	Rimozione battiscopa legno chiodato, incollato o fissato con tasselli <b>euro (uno/17)</b>	al m.	1,17
Nr. 97 A2.2.032.b	Rimozione battiscopa plastica o PVC incollato <b>euro (zero/47)</b>	al m.	0,47
Nr. 98 A2.2.033	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio <b>euro (tre/55)</b>	al m.	3,55
Nr. 99 A2.2.038.c	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti, tubi e canne, compreso il calo dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere ed il necessario fissaggio con malta bastarda: della sezione fino a cmq. 100 in muratura di mattoni pieni <b>euro (sei/80)</b>	al m.	6,80
Nr. 100 A2.2.039.c	Formazione di foro di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio di trapano elettrico Formazione di foro di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio di trapano elettrico attrezzato con apposita tazza compreso fornitura e posa di mascherine e tronco di tubazione in pvcp di idoneo diametro con piccole opere di ripristino murario escluso eventuali ponteggi e rimozione/deviazione di impianti eseguito su muratura dello spessore di cm. 60 <b>euro (ottanta/04)</b>	cad.	80,04
Nr. 101 A2.4.004.a	Formazione in opera di fasce marcapiano a disegno semplice della sezione massima di cm. 30x5, eseguite in malta di calce, compresi ancoraggi, ed apposite dimensioni: a sezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 102 A2.4.004.b	rettangolare <b>euro (diciotto/36)</b>	al m.	18,36
Nr. 103 A2.4.014.b	idem c.s. ...apposite dimensioni: con modanature semplici <b>euro (trentanove/70)</b>	al m.	39,70
Nr. 104 A2.6.002A.a	Fornitura e posa in opera di travi in ferro IPE o HE compreso Avvicinamento ai luoghi di impiego, demolizione in breccia di muratura, formazione piani di posa con applicazioni di piastre agli appoggi, tiranti, imbullonatura, intasamento ed incuneamento, rinzafo o imbottitura laterale escluso opere di presidio: per luci fino a 5 mt. <b>euro (quattro/83)</b>	al kg.	4,83
Nr. 105 A2.6.002A.b	Fornitura e posa di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza escluso ponteggi: ganci per prima fila <b>euro (uno/17)</b>	cad.	1,17
Nr. 106 A2.9.02.a	idem c.s. ...ganci per file successive <b>euro (zero/57)</b>	cad.	0,57
Nr. 107 A2.9.02.a	Oneri di scarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) <b>euro (uno/02)</b>	al ql.	1,02
Nr. 108 A3.2.020.c	Profili ad U in acciaio zincato 6/10 per costruire i telai delle pareti e controsoffitti con lastre di gesso rivestito: profilo da 75 mm. <b>euro (uno/95)</b>	al m.	1,95
Nr. 109 A3.3.026.b	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: con due lastre da 13 mm. ( una per parte ) <b>euro (quarantasei/00)</b>	al mq.	46,00
Nr. 110 A3.3.026.c	idem c.s. ...totalmente rasati: con una lastra da 18 mm. ( una per parte ) <b>euro (cinquantaotto/00)</b>	al mq.	58,00
Nr. 111 A3.3.026.e	idem c.s. ...totalmente rasati: lana di vetro (spessore mm. 50) densita' 30 kg/mc <b>euro (dieci/80)</b>	al mq.	10,80
Nr. 112 A3.3.026.h	idem c.s. ...totalmente rasati: sovrapprezzo per lastra per bagni e cucine <b>euro (quattro/50)</b>	al mq.	4,50
Nr. 113 A3.3.027	Controsoffitto sospeso costituito da lastre di cartongesso rivestito da 13 mm. avvitate ad una struttura con profili ad U e C sospesa. Giunti a vista totalmente rasati. <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	al mq.	44,00
Nr. 113 A3.3.032.x	Controsoffitto in fibra minerale costituito da orditura metallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti parallelamente ad interasse di cm. 120, distanziatori con innesto a baionetta posti ad interasse di cm. 60, sospesa alla struttura portante esistente mediante pendinatura in filo di ferro crudo zincato compreso profilato perimetrale a L di alluminio verniciato, pannelli a bordo dritto delle dimensioni di cm. 60 x 60 o 60 x 120 dello spessore di mm. 15 composti da fibre minerali agglomerate e da leganti sintetici resinosi, oompreso trattamento anti-umidità, rifiniti da imprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca , abbassamento massimo di ml. 2,50 <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	al mq.	44,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 114 AP 04 - 045034.a	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con adesivo sintetico apolare e successiva pressione a spatola calda, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno a) tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare in mq <b>euro (trecentocinquanta/70)</b>	mq.	350,70
Nr. 115 B1.1.001	Operaio specializzato, asfaltatore, posatore <b>euro (trentadue/10)</b>	all'ora	32,10
Nr. 116 B1.1.002	Operaio qualificato <b>euro (trenta/20)</b>	all'ora	30,20
Nr. 117 B1.1.003	Operaio manovale, aiutante <b>euro (ventinove/00)</b>	all'ora	29,00
Nr. 118 B1.2.011.d	Geotessile non tessuto agugliato 100% polipropilene imputrescibile utilizzato come strato separatore e protezione di manti bituminosi, PVC, bentonitici 500 gr./mq. <b>euro (tre/80)</b>	al mq.	3,80
Nr. 119 B1.2.015.a	Membrane impermeabili laminate (flessibilità a freddo - 10°C) : Membrane impermeabili laminate (flessibilità a freddo - 10°C) : spessore mm.3 con interposta lamina in alluminio 6/100 di mm. <b>euro (dodici/56)</b>	al mq.	12,56
Nr. 120 B2.1.001	Operaio lattoniere 5 cat. <b>euro (ventisette/90)</b>	all'ora	27,90
Nr. 121 B2.1.002	idem c.s. ...Operaio lattoniere 4 cat. <b>euro (ventisei/00)</b>	all'ora	26,00
Nr. 122 B2.1.003	idem c.s. ...Operaio lattoniere 3 cat. <b>euro (venticinque/40)</b>	all'ora	25,40
Nr. 123 B2.1.004	idem c.s. ...Operaio lattoniere 2 cat. <b>euro (ventidue/16)</b>	all'ora	22,16
Nr. 124 B2.2A.009.f	Tubi pluviali aggraffati e con imbocchi: In lastra di rame semi-crudo, sezione circolare, diametro cm. 8 a 10, spessore 6/10 <b>euro (dodici/50)</b>	al kg.	12,50
Nr. 125 B2.2A.010.d	Canali di gronda, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera: In lastra di rame semicrudo, spessore 8-10/10 <b>euro (dieci/50)</b>	al kg.	10,50
Nr. 126 B2.2A.011.c	Pezzi speciali per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno: In lastra di rame semicrudo, spessore base 6/10 diametro 10 <b>euro (sessantasette/00)</b>	cad.	67,00
Nr. 127 B2.3.002.05.c	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni superiori ai 50 mt.; per lavorazioni inferiori i prezzi subiranno una maggiorazione che verrà quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (sessanta/12)</b>	al m.	60,12
Nr. 128 B2.3.003.d	Fornitura in opera di cicogne, staffe, tiranti, occhielli: In rame <b>euro (cinque/00)</b>	cad.	5,00
Nr. 129 B2.3.004.02. b	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, esclusi i braccioli di sostegno ed i collarini di zinco, per colonne normali e con esclusione dei pezzi speciali e della posa in opera dei braccioli da murare (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni sino a 50 m.) Diametro 10 cm. <b>euro (ventiotto/50)</b>	al m.	28,50
Nr. 130 B2.3.005.d	Fornitura in opera di pezzi speciali per colonne pluviali come al B2.2.11) In lastra di rame semicrudo, spess. 6/10 diametro cm. 12 <b>euro (settanta/00)</b>	cad.	70,00
Nr. 131 B4.3A.013.a	Posa di ceramica normale Per pavimento <b>euro (sedici/50)</b>	al mq.	16,50
Nr. 132 B4.3A.013.b	Posa di ceramica normale per rivestimento e pavimento bagno <b>euro (diciotto/00)</b>	al mq.	18,00
Nr. 133 B4.3A.019.a	Posa di zoccolino a pavimento: In legno duro incollato e chiodato: da mm. 60:80 x 5:6 <b>euro (due/50)</b>	al m.	2,50
Nr. 134 CAP 01 - 015030.c	Nei casi di disgregazione con microemulsione acrilica: c - Per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq <b>euro (centosette/30)</b>	mq.	107,30
Nr. 135 CAP 01 - 015022.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: a - per superfici poco lavorate <b>euro (diciassette/32)</b>	mq.	17,32
Nr. 136 CAP 01 - 015022.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate <b>euro (venti/17)</b>	mq.	20,17
Nr. 137 CAP 01 - 015022.c	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: c - per superfici molto lavorate <b>euro (ventiquattro/52)</b>	mq.	24,52
Nr. 138 CAP 01 - 015022.d	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: d - decremento per superfici maggiori di 10 mq. <b>euro (dieci/00)</b>	C	10,00
Nr. 139 CAP 01 - 015023.a	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli essi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dm2, su opere situate sia in interni che in esterni, da valutare a singolo intervento: a - nei casi di disgregazione con silicato di etile <b>euro (tredici/80)</b>	cadauno	13,80
Nr. 140	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAP 01 - 015028	di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccati che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione <b>euro (quaranta/93)</b>	cadauno	40,93
Nr. 141 CAP 01 - 015029.c	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in esterni che interni: c - Per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq <b>euro (centocinquantaquattro/81)</b>	mq.	154,81
Nr. 142 CAP 01 - 015029.d	idem c.s. ...che interni: d - Per una diffusione del fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento <b>euro (sedici/49)</b>	cadauno	16,49
Nr. 143 CAP 01 - 015030.d	Nei casi di disgregazione con microemulsione acrilica: d - Per una diffusione del fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento <b>euro (dodici/85)</b>	cadauno	12,85
Nr. 144 CAP 01 - 015037.a	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in esterni che in interni, con scato di etile, mediante applicazione sinu a rifiuto: a - nei casi di disgregazione <b>euro (centoquattordici/99)</b>	mq	114,99
Nr. 145 CAP 01 - 015040	Ristabilimento strutturale della adesione dei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione del distacco mediante infiltrazione di malta idraulica sino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti di opere in pietra situati sia in esterni che in interni, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto <b>euro (quarantasei/12)</b>	cadauno	46,12
Nr. 146 CAP 01 - 015041.a	Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate la cui mancanza di adesione provochi rischio di crollo o difficoltà di ricollocamento nella posizione corretta, per consentire l'incollaggio nella posizione originaria o il trasporto in una diversa ubicazione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in esterni che interni, da valutare a singolo frammento esclusi gli oneri relativi alla velinatura ad eventuali controforme di sostegno: a - frammenti non trattenuti da vincoli metallici <b>euro (trentasei/57)</b>	cadauno	36,57
Nr. 147 CAP 01 - 015041.b	idem c.s. ...di sostegno: b - frammenti trattenuti da vincoli metallici o che per peso e dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura particolare <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
Nr. 148 CAP 01 - 015043.a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate mediante resina epossidica; da valutare a singolo frammento per opere sia in esterni che in interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni e alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi questi riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedono l'uso di argani o altra attrezzatura particolare: a - mediante impermeatura con adattamento di sedi già esistenti: con perni in acciaio o in vetroresina <b>euro (centotrentasei/15)</b>	cadauno	136,15
Nr. 149 CAP 01 - 015044.a	idem c.s. ...impermeatura con esecuzione di nuovi sedi fino a una lunghezza massima di 15 cm, su marmo, calcare dure, breccie e travertino: con perni in acciaio o in vetroresina <b>euro (duecentocinquantanove/98)</b>	cadauno	259,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 150 CAP 01 - 015049	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione delle fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostenimento delle parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe da sostituire: mediante sostituzione di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massimadi 50 cm. su tutti i tipi di pietra <b>euro (centoventisette/68)</b>	cadauno	127,68
Nr. 151 CAP 01 - 015050.a	idem c.s. ...sostituire: mediante messa in opera di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50cm.: a) su marmo, calcari duri, brecce e travertino <b>euro (duecentotrentaquattro/20)</b>	cadauno	234,20
Nr. 152 CAP 01 - 015050.b	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostenimento delle parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe da sostituire: mediante messa in opera di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50 cm.: b) su tufo arenaria e calcari teneri <b>euro (duecentoquattordici/00)</b>	cadauno	214,00
Nr. 153 CAP 01 - 015051	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione delle fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostenimento delle parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe da sostituire: mediante creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutti i tipi di pietra; da valutare al decimetro lineare <b>euro (trentaquattro/45)</b>	dm	34,45
Nr. 154 CAP 01 - 015052	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni. Vegetazione poco radicata: a) al ml. di intervento <b>euro (diciassette/86)</b>	m	17,86
Nr. 155 CAP 01 - 015055.a	Disinfezione da colonie di micro organismo autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate in esterni e in interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri per il fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a - nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino a due applicazioni <b>euro (centodiciotto/52)</b>	mq	118,52
Nr. 156 CAP 01 -	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015055.ax	in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a) nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni <b>euro (centodiciotto/52)</b>	mq.	118,52
Nr. 157 CAP 01 - 015055.bx	idem c.s. ...di caduta: b) per ogni applicazione successiva, a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento) <b>euro (quarantanove/13)</b>	mq.	49,13
Nr. 158 CAP 01 - 015055.cx	idem c.s. ...di caduta: c) nel caso di incrostazioni, a impacco <b>euro (centosettantasei/82)</b>	mq.	176,82
Nr. 159 CAP 01 - 015055.dx	idem c.s. ...di caduta: d) per ogni applicazione successiva, a impacco (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento) <b>euro (centouno/68)</b>	mq.	101,68
Nr. 160 CAP 01 - 015055.ex	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3% e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: e) per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo <b>euro (quattordici/44)</b>	mq.	14,44
Nr. 161 CAP 01 - 015056.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio dele superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: a) per superfici poco lavorate <b>euro (ottantacinque/96)</b>	mq.	85,96
Nr. 162 CAP 01 - 015056.b	idem c.s. ...irroratori, spugne: b) - per superfici mediamente lavorate <b>euro (centonove/19)</b>	mq.	109,19
Nr. 163 CAP 01 - 015056.c	idem c.s. ...irroratori, spugne: c) - per superfici molto lavorate <b>euro (centotrentadue/17)</b>	mq.	132,17
Nr. 164 CAP 01 - 015057.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazione macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acque e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: con impianto di nebulizzazione per sola acqua: a) depositi di scarsa coerenza ed aderenza alle superfici <b>euro (centotrentadue/60)</b>	mq.	132,60
Nr. 165 CAP 01 - 015057.b	idem c.s. ...sola acqua: b) depositi compatti e molto aderenti alle superfici <b>euro (centosessantataneve/96)</b>	mq.	169,96
Nr. 166 CAP 01 - 015057.c	idem c.s. ...sola acqua: c) decremento per superfici maggiori di mq. 10 <b>euro (dieci/00)</b>	%	10,00
Nr. 167 CAP 01 - 015059.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato; incusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati, mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: a) depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione <b>euro (duecentodiciannove/37)</b>	mq	219,37
Nr. 168 CAP 01 - 015059.b	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati, mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: a) depositi compatti e molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo <b>euro (centocinquantacinque/61)</b>	mq	155,61
Nr. 169 CAP 01 - 015059.c	idem c.s. ...bisturi, specilli: c) fase finale di rifinitura <b>euro (diciannove/46)</b>	dmq	19,46
Nr. 170 CAP 01 - 015063.a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; a mq. su tutti i tipi di pietra sia in ambiente esterno, sia in ambienti interne, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei: a) in sospensione con carte assorbenti <b>euro (trentaotto/62)</b>	mq.	38,62
Nr. 171 CAP 01 - 015063.b	idem c.s. ...assorbenti idonei: b) in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa <b>euro (ottantasei/85)</b>	mq.	86,85
Nr. 172 CAP 01 - 015075.a	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi ecc., che risultino impropri a causa certa di degrado per la pietra; da valutare a ciascuno elemento rimosso su opere in eterno e in interno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti nella zona di intervento, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante: a - fissati con cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri: fino a una lunghezza di 15 cm <b>euro (sessantasette/35)</b>	cadauno	67,35
Nr. 173 CAP 01 - 015076.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: a) in buone condizioni <b>euro (tredici/23)</b>	cadauno	13,23
Nr. 174 CAP 01 - 015076.b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: b) ossidati <b>euro (ventidue/49)</b>	cadauno	22,49
Nr. 175 CAP 01 - 015077.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elemnti metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o locazione non necessitano o non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esterni e in interni; inclusi gli onere per la protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante: a - fascie, cerchiature e grosse staffe: in buone condizioni <b>euro (tredici/89)</b>	dm2	13,89
Nr. 176 CAP 01 - 015077.b	idem c.s. ...e circostante: b - fascie, cerchiature e grosse staffe: ossidati <b>euro (diciotto/52)</b>	dm2	18,52
Nr. 177 CAP 01 - 015078.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: grate o cancellate al mq. vuoto per pieno: a) in buone condizioni <b>euro (centotrentasei/38)</b>	mq.	136,38
Nr. 178 CAP 01 - 015078.b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: grate o cancellate al mq. vuoto per pieno: b) ossidati <b>euro (duecentoquattro/57)</b>	mq.	204,57
Nr. 179 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti <b>euro (ventiuno/17)</b>	m	21,17
Nr. 180 CAP 01 - 015080.b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): b) di superficie compresa entro 1dmq. <b>euro (tre/93)</b>	cad	3,93
Nr. 181 CAP 01 - 015080.c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): c) al mq. <b>euro (cinquantatre/04)</b>	CaI	53,04
Nr. 182 CAP 01 - 015081.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello di calce e/o calce idraulica:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 183 CAP 01 - 015081.b	a) tra elementi o parti adiacenti <b>euro (quarantauno/41)</b>  Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello di calce e/o calce idraulica: b) di superficie compresa entro 1 dmq. <b>euro (quattro/97)</b>	m	41,41
Nr. 184 CAP 01 - 015081.c	idem c.s. ...calce idraulica: c) al mq. <b>euro (novantauno/11)</b>	cadauno	4,97
Nr. 185 CAP 01 - 015082.a	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: a) su un mq. interessato dal fenomeno entro il 15% <b>euro (novantatre/25)</b>	mq.	93,25
Nr. 186 CAP 01 - 015082.b	idem c.s. ...superfici circostanti: b) su un mq. interessato dal fenomeno entro il 30% <b>euro (centocinquantacinque/26)</b>	mq.	155,26
Nr. 187 CAP 01 - 015082.c	idem c.s. ...superfici circostanti: b) su un mq. interessato dal fenomeno entro il 70% <b>euro (centonovantaotto/75)</b>	mq.	198,75
Nr. 188 CAP 01 - 015084.a	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: a) con malta lavorata sul posto <b>euro (centodiciassette/85)</b>	dmq.	117,85
Nr. 189 CAP 01 - 015084.b	idem c.s. ...parti ricostruite: b) mediante tassellatura in materiale lapideo (operazione in collaborazione con professionalità quali formatore o scalpellino) <b>euro (centoventinove/64)</b>	dmq.	129,64
Nr. 190 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate <b>euro (quaranta/90)</b>	Cal	40,90
Nr. 191 CAP 01 - 015102.b	idem c.s. ...su superfici mediamente lavorate <b>euro (quarantatre/96)</b>	mq.	43,96
Nr. 192 CAP 01 - 015102.c	idem c.s. ...su superfici molto lavorate <b>euro (quarantaotto/05)</b>	mq.	48,05
Nr. 193 CAP 01 - 015103.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: c - con polisilossano o con altro protettivo idoneo: a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 194 CAP 01 - 015103.c	<b>euro (cinquantanove/86)</b> Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a - con polisilossano o con altro protettivo idoneo: a spruzzo per ogni applicazione	mq.	59,86
	<b>euro (ventidue/16)</b>	mq.	22,16
Nr. 195 CAP 01 - 015105.b	Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo e una seconda a pennello: b - su superfici mediamente lavorate	mq.	30,51
Nr. 196 CAP 01 - M01037.b	Restauratore di beni culturali. Operatore livello B - b) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5%	ora	37,42
Nr. 197 CAP 01 - M01038.b	Tecnico del restauro e tecnico del restauro con competenza settoriale. Operatore livello C - c) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5%	ora	33,90
Nr. 198 CAP 01 - M01039. b	Operatore generico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili di Impresa pari al 26.5%	ora	28,95
Nr. 199 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione	mq.	33,13
Nr. 200 CAP 04 - 045023.a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere. etc. ) a secco con pennellessee piccoli aspiratori, da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a ) situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica	mq.	14,29
Nr. 201 CAP 04 - 045023.b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti ( quali terriccio, polvere. etc. ) a secco con pennellessee piccoli aspiratori, da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a ) situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica	mq.	21,33
Nr. 202 CAP 04 - 045024.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno: a) a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma	mq.	42,02
Nr. 203 CAP 04 - 045024.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno: b) con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori per depositi parzialmente aderenti	mq.	62,71
Nr. 204 CAP 04 - 045028	Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta giapponese o garza, finalizzata a consolidare e proteggere pellicola pittorica, intonaco o altra decorazione applicata durante le operazioni di pulitura e di consolidamento; inclusi gli oneri relativi alla rimozione della velinatura delle superfici; da valutare al mq. riconducendo a 0.5 mq. anche superfici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 205 CAP 04 - 045029.a	complessivamente inferiori <b>euro (settantaotto/53)</b> Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pèttorica propedeutico alle operazioni di pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ed olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a - a pennello con cvarta giapponese o con siringhe	mq.	78,53
Nr. 206 CAP 04 - 045034.b	<b>euro (ventiquattro/63)</b> Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con adesivo sintetico apolare e successiva pressione a spatola calda, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno b) tra il 30% ed il 50% in un mq; da valutare in mq	dm2	24,63
Nr. 207 CAP 04 - 045034.c	<b>euro (duecentotrentadue/98)</b> idem c.s. ...del fenomeno c) entro il 30% in un mq, da valutare al mq	mq.	232,98
Nr. 208 CAP 04 - 045034.d	<b>euro (centosettanta/97)</b> idem c.s. ...del fenomeno d )entro il dmq, da valutare a singolo intervento	mq.	170,97
Nr. 209 CAP 04 - 045035.a	<b>euro (ventiuno/34)</b> Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: a) Tra il 50% edil 100% in un mq., da valutare al mq.	cad.	21,34
Nr. 210 CAP 04 - 045035.b	<b>euro (centoquindici/52)</b> idem c.s. ...del fenomeno: b) Tra il 30% edil 50% in un mq., da valutare al mq.	mq.	115,52
Nr. 211 CAP 04 - 045035.c	<b>euro (ottanta/64)</b> idem c.s. ...del fenomeno: c) entro il 30% in un mq., da valutare al mq.	mq.	80,64
Nr. 212 CAP 04 - 045035.d	<b>euro (cinquantasette/29)</b> idem c.s. ...del fenomeno: d) entro il dmq., da valutare a singolo intervento	mq.	57,29
Nr. 213 CAP 04 - 045036.a	<b>euro (sedici/05)</b> Ristabilimento della coesione del sistema pellicola pittorica-strati preparatori mediante applicazione ad impacco di idrossido di bario, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su graffiti e affreschi: a) disgregazione/polverizzazione	cadauno	16,05
Nr. 214 CAP 04 - 045036.b	<b>euro (cinquecentosette/99)</b> idem c.s. ...e affreschi: b) decoersione	mq	507,99
Nr. 215 CAP 04 - 045038.a	<b>euro (trecentoottantaotto/99)</b> Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq: a) con malta idraulica o malta pozzolanica o malta	mq	388,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 216 CAP 04 - 045038.b	idraulica premiscelata per restauro <b>euro (sessantasei/58)</b>	cadauno	66,58
Nr. 217 CAP 04 - 045059.a	idem c.s. ...9 dmq: b) con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte) <b>euro (sessantanove/34)</b>	cadauno	69,34
Nr. 218 CAP 04 - 045059.b	Rimozione di depositi superficiali quali polvere sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia natura sovrammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui del trattamento ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura: nei casi di depositi compatti e molto aderenti, mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con miscela di sali inorganici: a) su graffiti <b>euro (trecentocinquantanove/33)</b>	mq.	359,33
Nr. 219 CAP 04 - 045061.a	idem c.s. ...di depositi compatti e molto aderenti, mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con miscela di sali inorganici:: b) su affreschi <b>euro (quattrocentosessantasette/90)</b>	mq.	467,90
Nr. 220 CAP 04 - 045061.b	idem c.s. ...di depositi con scarsa aderenza, mediante applicazione di carta assorbente imbevuta con miscela di sali inorganici: a) su graffiti <b>euro (duecentoquarantaquattro/49)</b>	mq.	244,49
Nr. 221 CAP 04 - 045071.a	idem c.s. ...di depositi con scarsa aderenza, mediante applicazione di carta assorbente imbevuta con miscela di sali inorganici: b) su affreschi <b>euro (trecentosei/21)</b>	mq.	306,21
Nr. 222 CAP 04 - 045071.b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno; in sospensione con carta assorbente, su affreschi, tempere e graffiti <b>euro (quarantasei/38)</b>	mq.	46,38
Nr. 223 CAP 04 - 045071.c	idem c.s. ...sospensione con argille assorbentied eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti <b>euro (novantadue/39)</b>	mq.	92,39
Nr. 224 CAP 04 - 045077	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di fessurazioni, fratturazioni, bordi: <b>euro (sei/27)</b>	dm	6,27
Nr. 225 CAP 04 - 045078.a	idem c.s. ...stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: a)comprese tra 20 dmq e 50 dmq <b>euro (quattro/77)</b>	dm2	4,77
Nr. 226 CAP 04 - 045078.b	idem c.s. ...stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: b) comprese tra 5 e 20 dmq <b>euro (cinque/71)</b>	dmq.	5,71
Nr. 227 CAP 04 - 045078.c	idem c.s. ...stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: c) comprese entro 5 dmq <b>euro (sette/44)</b>	dmq.	7,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 227 CAP 04 - 045078.d	idem c.s. ...stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: d) oltre 50 dmq. <b>euro (centoventi/80)</b>	mq.	120,80
Nr. 228 CAP 04 - 045085.b	Reintegrazione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune : b - tra 5 e 20 dm2 <b>euro (quarantacinque/99)</b>	dm2	45,99
Nr. 229 CAP 04 - 045086.a	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: a) oltre 20 dmq. <b>euro (venti/17)</b>	dmq	20,17
Nr. 230 CAP 04 - 045088.a	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi,tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, nei casi: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: a) tra i 20 dmq. e i 50 dmq. <b>euro (trentauno/65)</b>	dmq	31,65
Nr. 231 CAP 04 - 045088.b	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, nei casi: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: b) tra i 5 dmq. e i 20 dmq. <b>euro (quarantadue/88)</b>	dmq	42,88
Nr. 232 CAP 04 - 045088.c	idem c.s. ...per lacune: c) entro i 5 dmq <b>euro (cinquantanove/72)</b>	ùdmq	59,72
Nr. 233 CAP 04 - 045088.d	idem c.s. ...per lacune: d) oltre i 50 dmq. <b>euro (millequattrocentosettantasei/62)</b>	mq.	1'476,62
Nr. 234 CAP 04 - 045090.a	Protezione superficiale da valutare al mq. sull'intera superficie, inclusi gli oneri relativo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze: mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere. a) a spruzzo <b>euro (ventiquattro/69)</b>	mq.	24,69
Nr. 235 CAP 04 - 045090.b	idem c.s. ...a) a pennello <b>euro (ventinove/37)</b>	mq.	29,37
Nr. 236 CAP 04 . 045064.a	Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere etc. sovrammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione e di sostanze solubilizzate dalla superficie, nei casi di sostanze polimerizzate: mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: a) su graffiti <b>euro (trecentotrenta/57)</b>	mq.	330,57
Nr. 237 CAP 04 . 045064.b	idem c.s. ...sostanze polimerizzate: mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: a) su affreschi, tempere ed olio su muro <b>euro (quattrocentodiciotto/01)</b>	mq.	418,01
Nr. 238 CAP 04 . 045065.a	idem c.s. ...sostanze polimerizzate: per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo applicate con carte assorbenti o altro tipo di supportante: a) su graffiti <b>euro (centoventitre/97)</b>	mq.	123,97
Nr. 239	idem c.s. ...sostanze polimerizzate: per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo applicate con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAP 04 . 045065.b	carte assorbenti o altro tipo di supportante: b) su affreschi tempere ed olio su muro <b>euro (centoottantanove/84)</b>	mq.	189,84
Nr. 240 CAP 05 - 055010.a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m2 effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a - interno <b>euro (otto/57)</b>	mq.	8,57
Nr. 241 CAP 05 - 055010.b	idem c.s. ...superfici circostanti: b - esterno <b>euro (quattordici/29)</b>	mq.	14,29
Nr. 242 CAP 05 - 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, ecc. su intonaci da valutare al mq. su mq. effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti b) polvere <b>euro (ventisei/64)</b>	mq.	26,64
Nr. 243 CAP 05 - 055014.a	Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei, da valutare a singola operazione per superfici tra 0,25 e 0,5 m2, inclusi gli oneri relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del puntello e alla rimozione di colla dalla superficie: a - in volte, soffitti, etc. <b>euro (ottantasette/06)</b>	cadauno	87,06
Nr. 244 CAP 05 - 055014.b	idem c.s. ...dalla superficie: b - in pareti verticali <b>euro (novantadue/14)</b>	cadauno	92,14
Nr. 245 CAP 05 - 055015.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq., da valutare al mq. <b>euro (sessantaotto/61)</b>	mq.	68,61
Nr. 246 CAP 05 - 055015.b	idem c.s. ...casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq. <b>euro (trentanove/13)</b>	mq.	39,13
Nr. 247 CAP 05 - 055015.c	idem c.s. ...casi di disgregazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (ventiotto/13)</b>	mq.	28,13
Nr. 248 CAP 05 - 055015.d	idem c.s. ...casi di disgregazioni: d) per una diffusione del fenomeno entro il dmq. da valutare per singolo intervento <b>euro (undici/51)</b>	cad.	11,51
Nr. 249 CAP 05 - 055016.a	idem c.s. ...casi di polverizzazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq., da valutare al mq. <b>euro (novantanove/79)</b>	mq.	99,79
Nr. 250 CAP 05 - 055016.b	idem c.s. ...casi di polverizzazione: b) per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq. <b>euro (cinquantaotto/25)</b>	mq.	58,25
Nr. 251 CAP 05 - 055016.c	idem c.s. ...casi di polverizzazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (quarantatre/59)</b>	mq.	43,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 252 CAP 05 - 055016.d	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di polverizzazione: d) per una diffusione del fenomeno entro il dmq. da valutare per singolo intervento <b>euro (tredici/75)</b>	cad.	13,75
Nr. 253 CAP 05 - 055017.a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccole entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: a - per ciascun distacco di dimensioni entro dm2 con malta idraulica <b>euro (cinquantatre/31)</b>	cadauno	53,31
Nr. 254 CAP 05 - 055023.a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, da valutare per ciascun distacco, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità, velinatura di parti in pericolo di caduta, la successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici: a - per ciascun distacco di dimensioni entro 25 dm2; malta idraulica <b>euro (centosessantanove/82)</b>	cadauno	169,82
Nr. 255 CAP 05 - 055023.b	idem c.s. ...dalle superfici: b - per ciascun distacco di dimensioni entro 25 dm2; malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc. <b>euro (centosettantacinque/04)</b>	cadauno	175,04
Nr. 256 CAP 05 - 055029.a	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata: a) al m. di intervento <b>euro (diciassette/86)</b>	m	17,86
Nr. 257 CAP 05 - 055029.b	idem c.s. ...preconsolidamento: vegetazione poco radicata: b) al mq. di intervento <b>euro (cinquantatre/41)</b>	mq.	53,41
Nr. 258 CAP 05 - 055030.a	idem c.s. ...preconsolidamento: vegetazione fortemente radicata: a) al m. di intervento <b>euro (quarantaotto/78)</b>	m	48,78
Nr. 259 CAP 05 - 055030.b	idem c.s. ...preconsolidamento: vegetazione fortemente radicata: b) al mq. di intervento <b>euro (centosettantacinque/08)</b>	mq.	175,08
Nr. 260 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni <b>euro (centodiciotto/52)</b>	mq.	118,52
Nr. 261 CAP 05 - 055032.bx	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3% e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interno; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: b) per ogni applicazione successiva (ciclo completo, compresa rimozione dei residui del trattamento)		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 262 CAP 05 - 055032.cx	<b>euro (quarantanove/13)</b> Disinfezione da colonie di migroorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interno; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: c) per un'applicazione finale a spruzzo senza risciacquo	mq.	49,13
Nr. 263 CAP 05 - 055033.a	<b>euro (quattordici/44)</b> Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori e spugne: a) per superfici poco lavorate	mq.	14,44
Nr. 264 CAP 05 - 055033.b	idem c.s. ...e spugne: b) per superfici mediamente lavorate <b>euro (centonove/19)</b>	mq.	109,19
Nr. 265 CAP 05 - 055033.c	idem c.s. ...e spugne: c) per superfici molto lavorate <b>euro (centonove/17)</b>	mq.	109,17
Nr. 266 CAP 05 - 055034.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: a) depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante un ciclo di applicazione <b>euro (centoottantacinque/90)</b>	mq.	185,90
Nr. 267 CAP 05 - 055034.b	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di sluzione satura di sali inorganici, ammonio carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi souibilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: b) per ogni ciclo di applicazione successivo <b>euro (sessantacinque/22)</b>	mq.	65,22
Nr. 268 CAP 05 - 055035.a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq. effettivamente interessati da fenomeno: a) in sospensione carta assorbente <b>euro (trentaotto/62)</b>	mq.	38,62
Nr. 269 CAP 05 - 055035.b	idem c.s. ...da fenomeno: b) in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa <b>euro (ottantasei/85)</b>	mq.	86,85
Nr. 270 CAP 05 - 055037.a	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: a) stuccature lineari <b>euro (tre/88)</b>	dm	3,88
Nr. 271 CAP 05 - 055037.b	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante durante precedenti interventiche per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: b) stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq. <b>euro (due/39)</b>	dmq	2,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 272 CAP 05 - 055037.c	idem c.s. ...relativamente coerenti: c) stuccature comprese tra 5 dmq e 20 dmq. <b>euro (due/92)</b>	dmq	2,92
Nr. 273 CAP 05 - 055037.d	idem c.s. ...relativamente coerenti: d) stuccature comprese entro 5 dmq <b>euro (tre/52)</b>	dmq	3,52
Nr. 274 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq <b>euro (sessantasei/51)</b>	mq	66,51
Nr. 275 CAP 05 - 055037.f	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: f) piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq. <b>euro (centotrentatre/03)</b>	mq	133,03
Nr. 276 CAP 05 - 055037.g	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: f) piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. <b>euro (centonovantanove/54)</b>	mq	199,54
Nr. 277 CAP 05 - 055038.a	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: cemento o resina con uso di martellino pneumatico: a) stuccature lineari <b>euro (cinque/34)</b>	dm	5,34
Nr. 278 CAP 05 - 055038.b	idem c.s. ...martellino pneumatico: b) tra 20 dmq e 50dmq. <b>euro (tre/77)</b>	dmq	3,77
Nr. 279 CAP 05 - 055038.c	idem c.s. ...martellino pneumatico: c) comprese tra 5 e 20 dmq <b>euro (quattro/73)</b>	dmq	4,73
Nr. 280 CAP 05 - 055038.d	idem c.s. ...martellino pneumatico: d) entro 5 dmq <b>euro (sei/86)</b>	dmq	6,86
Nr. 281 CAP 05 - 055038.e	idem c.s. ...martellino pneumatico: e) oltre 50 dmq <b>euro (centocinque/74)</b>	mq	105,74
Nr. 282 CAP 05 - 055038.f	idem c.s. ...martellino pneumatico: stuccature di piccole dimensioni: f) entro il 15% di 1 mq. <b>euro (duecentododici/61)</b>	mq	212,61
Nr. 283 CAP 05 - 055038.g	idem c.s. ...martellino pneumatico: stuccature di piccole dimensioni: g) entro il 30% di 1 mq. <b>euro (trecentosedici/06)</b>	mq	316,06
Nr. 284 CAP 05 - 055041.a	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: a) fessurazioni, fratturazione e bordi <b>euro (sei/27)</b>	dm	6,27
Nr. 285	idem c.s. ...casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAP 05 - 055041.b Nr. 286	<b>euro (due/80)</b> idem c.s. ...casi di: c) lacune comprese tra 5 dmq e 20 dmq	dmq	2,80
CAP 05 - 055041.c Nr. 287	<b>euro (tre/58)</b> idem c.s. ...casi di: d) lacune entro 5 dmq	dmq	3,58
CAP 05 - 055041.d Nr. 288	<b>euro (tre/58)</b> idem c.s. ...casi di: e) lacune oltre 50 dmq.	dmq.	3,58
CAP 05 - 055041.e Nr. 289	<b>euro (novantanove/91)</b> idem c.s. ...casi di: f) lacune di piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq.	mq	99,91
CAP 05 - 055041.f Nr. 290	<b>euro (sessantaotto/03)</b> idem c.s. ...casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq.	mq	68,03
CAP 05 - 055041.g Nr. 291	<b>euro (centoventicinque/05)</b> Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature, mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello	mq.	125,05
CAP 05 - 055042 Nr. 292	<b>euro (settantacinque/41)</b> Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione	mq.	75,41
CAP 05 - 055043.a Nr. 293	<b>euro (quaranta/01)</b> Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazioner	mq.	40,01
CAP 05 - 055043.b Nr. 294	<b>euro (cinquanta/26)</b> Tinteggiatura di intonaci a calce: c) per ogni mano ulteriore	mq.	50,26
CAP 05 - 055043.c Nr. 295	<b>euro (venticinque/71)</b> Velatura superficiale ad effetto antichizzato, per ogni singola mano	mq.	25,71
CAP 05 - 055044 Nr. 296	<b>euro (dieci/62)</b> Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per	mq.	10,62
CAP 05 - 055046.a Nr. 297	<b>euro (ventitre/59)</b> ogni mano di applicazioe; a) con resine acriliche in soluzione	mq.	23,59
CAP 05 - 055046.b Nr. 298	<b>euro (ventiquattro/56)</b> idem c.s. ...di applicazioe; b) con polisilossano	mq.	24,56
CAP 05 - 055047 Nr. 299	<b>euro (ventiotto/54)</b> Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio applicata a pennello	mq.	28,54
CAP 05 - 055048 Nr. 300	<b>euro (venticinque/81)</b> Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello	mq.	25,81
CAP 06 - 065021.a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq. su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relatvi alla protezione delle superfici circostanti: a) per superfici opiane o poco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	lavorate. <b>euro (otto/60)</b>	mq.	8,60
Nr. 301 CAP 06 - 065021.b	idem c.s. ...superfici circostanti: b) per superfici mediamente lavorate <b>euro (dieci/91)</b>	mq.	10,91
Nr. 302 CAP 06 - 065021.c	idem c.s. ...superfici circostanti: c) per superfici molto lavorate <b>euro (tredici/48)</b>	mq.	13,48
Nr. 303 CAP 06 - 065022.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; L'operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione e di adesione, da valutare al mq stutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico: b - per superfici mediamente lavorate <b>euro (ventiuno/53)</b>	mq.	21,53
Nr. 304 CAP 06 - 065022.c	idem c.s. ...di scarico: c - per superfici molto lavorate <b>euro (ventiquattro/33)</b>	mq.	24,33
Nr. 305 CAP 06 - 065023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione della pellicola pittorica o della doratura (preconsolidamento), propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno: nei casi di distacco, con resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese, o con siringa <b>euro (centocinquantanove/03)</b>	mq.	159,03
Nr. 306 CAP 06 - 065024.a	idem c.s. ...casi di disgregazione, con microemulsione acrilica: a - applicata a pennello <b>euro (centodieci/79)</b>	mq.	102,79
Nr. 307 CAP 06 - 065036.a	Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante resine sintetiche in soluzione; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso: a pennello o con siringa: d - per una diffusione del fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento <b>euro (ventiuno/13)</b>	cadauno	21,13
Nr. 308 CAP 06 - 065040.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: nel caso di disgregazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (duecentocinque/22)</b>	mq.	205,22
Nr. 309 CAP 06 - 065040.b	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicate di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: nel caso di disgregazione: b) per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (centotrentacinque/28)</b>	mq.	135,28
Nr. 310 CAP 06 -	idem c.s. ...caso di disgregazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
065040.c	<b>euro (novantauno/08)</b>	mq.	91,08
Nr. 311 CAP 06 - 065040.d	idem c.s. ...caso di disgregazione: d) per una diffusione del fenomeno entro il dmq. da valutare per singolo intervento <b>euro (quindici/39)</b>	cadauno	15,39
Nr. 312 CAP 06 - 065041.a	idem c.s. ...caso di polverizzazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (trecentoquarantanove/45)</b>	mq.	349,45
Nr. 313 CAP 06 - 065041.b	idem c.s. ...caso di polverizzazione: b) per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (duecentoventiotto/81)</b>	mq.	228,81
Nr. 314 CAP 06 - 065041.c	idem c.s. ...caso di polverizzazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. <b>euro (centocinquantauno/94)</b>	mq.	151,94
Nr. 315 CAP 06 - 065041.d	idem c.s. ...caso di plverizzazione: d) per una diffusione del fenomeno entro il dmq. da valutare per singolo intervento <b>euro (ventidue/21)</b>	cadauno	22,21
Nr. 316 CAP 06 - 065049	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensione limitati, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento, esclusi gli oneri relativi al trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra ttrezzatura particolare: senza imperniatura <b>euro (sessanta/51)</b>	cadauno	60,51
Nr. 317 CAP 06 - 065050.a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensione limitati, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento, esclusi gli oneri relativi al trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra ttrezzatura particolare: mediante imperniatura, anche con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di cm. 15: a) con perno in acciaio o vetroresina <b>euro (ottantacinque/26)</b>	cadauno	85,26
Nr. 318 CAP 06 - 065050.a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensione limitati, inclusi gli omeri relatibivi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento, esclusi gli oneri relativi al trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra ttrezzatura particolare: mediante imperniatura, anche con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di cm. 15: a) con perno in titanio <b>euro (centodie/88)</b>	cadauno	102,88
Nr. 319 CAP 06 - 065067.a	Estrazione di sali solubili anche come residui della piulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (seppiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata), da valutare al mq. sui mq. interessati, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del materiale assorbente più idoneo: per un ciclo di applicazione: a) stucchi monocromi <b>euro (centouno/63)</b>	mq.	101,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 320 CAP 06 - 065067.b	idem c.s. ...di applicazione: b) stucchi policromi o dorati <b>euro (centoventinove/35)</b>	mq.	129,35
Nr. 321 CAP 06 - 065103.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni, mancanze, per profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi dorati, da valutare al m o mq. o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle suoerfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: a) tra elementi o parti adiacenti <b>euro (ventiuno/17)</b>	m	21,17
Nr. 322 CAP 06 - 065103.b	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: b) di superficie entro 1 dmq. <b>euro (tre/92)</b>	cad.	3,92
Nr. 323 CAP 06 - 065103.c	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: c) al mq. <b>euro (cinquantatre/04)</b>	mq.	53,04
Nr. 324 CAP 06 - 065104.a	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica; a) tra elementi o parti adiacenti <b>euro (quarantauno/41)</b>	m	41,41
Nr. 325 CAP 06 - 065104.b	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica; b) di superficie entro 1 dmq. <b>euro (quattro/97)</b>	cad.	4,97
Nr. 326 CAP 06 - 065104.c	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica; c) al mq. <b>euro (novantauno/11)</b>	mq.	91,11
Nr. 327 CAP 06 - 065105 a	Microstuccatura con malta nei casi di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura, per impedire o contenere l'accesso di acqua piovana o di umidità atmosferica all'interno dei materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi o dorati, da valutare al mq. interessato dal fenomeno secondo le percentuali prestabilite; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della malta e alla pulitura di eventuali eccessi dalle suoerfici circostanti: a) mq. interessato dal fenomeno entro il 15% <b>euro (novantatre/25)</b>	mq.	93,25
Nr. 328 CAP 06 - 065105 b	idem c.s. ...suoerfici circostanti: b) mq. interessato dal fenomeno entro il 30% <b>euro (centocinquantacinque/26)</b>	mq.	155,26
Nr. 329 CAP 06 - 065105 c	Microstuccatura con malta nei casi di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura, per impedire o contenere l'accesso di acqua piovana o di umidità atmosferica all'interno dei materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi o dorati, da valutare al mq. interessato dal fenomeno secondo le percentuali prestabilite; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della malta e alla pulitura di eventuali eccessi dalle suoerfici circostanti: c) mq. interessato dal fenomeno entro il 70% <b>euro (centonovantaotto/75)</b>	mq.	198,75
Nr. 330 CAP 06 - 065106.a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lèttura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, operazione eseguibile su stucchi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	monocromi e policromi o dorati, da valutare al dmq., inclusi gli oneri relative ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copèia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: a) integrazione con malta lavorata sul posto <b>euro (centodiciassette/85)</b>	dmq.	117,85
Nr. 331 CAP 06 - 065106.b	idem c.s. ...parti ricostruite: b) integrazione mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio <b>euro (centoventinove/64)</b>	dmq.	129,64
Nr. 332 CAP 06 - 065106.c	idem c.s. ...parti ricostruite: c) integrazione mediante restituzione da calco eseguita con controforma in sito <b>euro (centocinquantatre/48)</b>	dmq.	153,48
Nr. 333 CAP 06 - 065107.a	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurre l'interferenza visiva, su zone con strati preparatorio supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere.a) mq. interessati dal fenomeno entro il 15% <b>euro (centocinque/46)</b>	mq.	105,46
Nr. 334 CAP 06 - 065107.b	idem c.s. ...pigmenti in polvere: b) mq. interessati dal fenomeno entro il 30% <b>euro (duecentoquarantaotto/20)</b>	mq.	248,20
Nr. 335 CAP 06 - 065107.c	idem c.s. ...pigmenti in polvere: c) mq. interessati dal fenomeno entro il 70% <b>euro (quattrocentoquarantaquattro/44)</b>	mq.	444,44
Nr. 336 CAP 06 - 065111.a	Ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni; operazione eseguibile su stucchi dorati da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi alla stuccatura: applicazione di oro in foglio a) con uso di bolo <b>euro (novecentosessanta/40)</b>	mq.	960,40
Nr. 337 CAP 06 - 065111.b	idem c.s. ...in foglio b) con uso di mordente <b>euro (cinquecentonovantaquattro/49)</b>	mq.	594,49
Nr. 338 CAP 06 - 0651113	Progettazione e costruzione di supporti piani o centinati inclusi gli oneri relativi alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali, esclusi quelli relativi al montaggio del manufatto sul supporto <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 339 CAP 06 - 0651114	Progettazione e costruzione di supporto o struttura di sostegno per opere frammentarie e non integrabili; inclusi gli oneri alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali, esclusi quelli relativi al montaggio dei frammenti sul supporto <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 340 CAP 06 - 065117.a	Applicazione di protettivo superficiale a pennello: operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq. su tutti i mq.; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi di prodotto: con resine acriliche in soluzione: a) a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile) <b>euro (diciannove/75)</b>	mq.	19,75
Nr. 341 CAP 06 - 065117.b	idem c.s. ...prodotto: con resine acriliche in soluzione: b) a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate <b>euro (ventitre/49)</b>	mq.	23,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 342 CAP 06 - 065117.c	idem c.s. ...prodotto: con resine acriliche in soluzione: c) a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate <b>euro (ventisei/43)</b>	mq.	26,43
Nr. 343 CAP 06 - 065117.d	idem c.s. ...prodotto: con resine acriliche in soluzione: c) a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate <b>euro (ventinove/37)</b>	mq.	29,37
Nr. 344 CAP 06 - 065119.b	idem c.s. ...prodotto: con polisilossani: b) a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate <b>euro (ventiotto/97)</b>	mq.	28,97
Nr. 345 CAP 06 - 065119.c	idem c.s. ...prodotto: con polisilossani: c) a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate <b>euro (cinquantanove/86)</b>	mq.	59,86
Nr. 346 CAP 06 - 065119.d	idem c.s. ...prodotto: con polisilossani: d) a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate <b>euro (cinquantanove/86)</b>	mq.	59,86
Nr. 347 CAP 06 - 065120.a	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato a) superfici poco lavorate <b>euro (ventiotto/54)</b>	mq.	28,54
Nr. 348 CAP 06 - 065120.b	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato b) superfici mediamente lavorate <b>euro (trentadue/12)</b>	mq.	32,12
Nr. 349 CAP 06 - 065120.c	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato b) superfici molto lavorate <b>euro (trentacinque/28)</b>	mq.	35,28
Nr. 350 CAP 11 - 115037.a	Pulitura meccanica mediante microsabbatrice, con microsfere di vetro di manufatti fusi o laminati di notevole spessore in presenza di incrostazioni, di patine di corrosione molto spesse e di materiali impiegati in precedenti interventi di restauro: depositi superficiali compatti: a) superficie liscia <b>euro (ventisei/09)</b>	dmq.	26,09
Nr. 351 CAP 11 - 115037.b	idem c.s. ...superficiali compatti: b) basso rilievo <b>euro (ventisette/21)</b>	dmq.	27,21
Nr. 352 CAP 11 - 115042.a	Pulitura chimica a tampone di oggetto fuso o laminato in presenza di prodotti di corrosione poco tenaci e di materiali impiegati in precedenti restauri, esclusi gli oneri relativi al lavaggio con acqua distillata, al controllo del ph delle acque e alla disidratazione: Prodotti do corrosione non compatti, con soluzione di EDTA sale bisodico e tetrasodico. a) superficie liscia <b>euro (quindici/26)</b>	dmq	15,26
Nr. 353 CAP 11 - 115042.b	idem c.s. ...e tetrasodico. b) basso rilievo <b>euro (sedici/74)</b>	dmq	16,74
Nr. 354 CAP 11 - 115042.c	idem c.s. ...e tetrasodico. b) alto rilievo <b>euro (trentasette/49)</b>	dmq	37,49
Nr. 355 CAP 11 - 115098.a	Protezione superficiale dei manufatti a fine intervento di restauro con prodotti differenti a seconda dello stato di conservazione dell'opera e dell'ambiente in cui verrà esposta, inclusi gli relativi alla preparazione delle soluzione e alle eliminazioni di eventuali eccessi: a) con resina acrilica, disciolta in acetone, applicata a pennello		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quattro/32)</b>	dmq.	4,32
Nr. 356 CAP 11 - 115098.b	idem c.s. ...eventuali eccessi: b) con resina acrilica, disciolta in miscela solvente a base di metiletilchetone ottano applicata a pennello		
	<b>euro (quattro/69)</b>	dmq.	4,69
Nr. 357 CAP 11 - 115098.c	idem c.s. ...eventuali eccessi: c) con soluzione di resina acrilica e benzotriazolo applicata a pennello		
	<b>euro (quattro/25)</b>	dmq.	4,25
Nr. 358 CAP 11 - 115098.d	idem c.s. ...eventuali eccessi: d) con cere microcristalline in soluzione applicata a pennello		
	<b>euro (quattro/69)</b>	dmq.	4,69
Nr. 359 CAP M1 - M13060	Colori a vernice per restauro. tubetti da 20 ml.		
	<b>euro (tredici/63)</b>	cad.	13,63
Nr. 360 CAP M1 - M13092.a	Malte per stuccature confezionate a mano: a) grassello di calce e sabbia di fiume		
	<b>euro (zero/47)</b>	Kg	0,47
Nr. 361 CAP M1 - M13092.b	idem c.s. ...calce e polvere di marmo		
	<b>euro (zero/47)</b>	Kg	0,47
Nr. 362 CAP M1 - M13092.c	idem c.s. ...calce e pozzolana		
	<b>euro (zero/71)</b>	Kg	0,71
Nr. 363 CAP SR - SR5009.a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm. con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato risponde al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, .... con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): a) dimensioni: 4.500 x 2.400 mm. con altezza pari a ml.2.400 mm		
	<b>euro (quarantaotto/32)</b>	cadauno	48,32
Nr. 364 CAP SR - SR5009.c	idem c.s. ...gli arredi): b) dimensioni 5.000 x 2.400 mm. con altezza pari a ml.2.400 mm		
	<b>euro (cinquantauno/69)</b>	cadauno	51,69
Nr. 365 CAP SR - SR5010	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alla rete di servizi		
	<b>euro (trecentoquarantatre/00)</b>	cadauno	343,00
Nr. 366 CAP SR - SR5012	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm., peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile		
	<b>euro (centotrentadue/26)</b>	cadauno	132,26
Nr. 367 CAP SR - SR5013.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm. e larghezza 3.500 mm. con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm. e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm. fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm., altezza 120 mm. ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: a) allestimento in opera e successivo smontaggio e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rimozione a fine lavori <b>euro (uno/21)</b>	m	1,21
Nr. 368 CAP SR - SR5013.b	idem c.s. ...di controventatura: b) costo di utilizzo mensile <b>euro (zero/32)</b>	m	0,32
Nr. 369 CAP SR - SR5018.a	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm. e barre verticali in tondino, diametro 8 mm., entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. a) modulo di altezza pari a ml. 1.110 mm. e lunghezza pari a 2.000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese <b>euro (uno/83)</b>	cadauno	1,83
Nr. 370 CAP SR - SR5022.c	Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: c) 500 x 330 mm <b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 371 CAP SR - SR5022.d	idem c.s. ...utilizzo mensile: d) traingolare, lato 350 mm <b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 372 CAP SR - SR5022.g	Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile : g) 500 x 330 mm <b>euro (zero/46)</b>	cadauno	0,46
Nr. 373 CAP SR - SR5023.e	idem c.s. ...di utilizzo mensile: e) 435 x 603 mm <b>euro (zero/85)</b>	cadauno	0,85
Nr. 374 CAP SR - SR5024.c	Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: c) 500 x 330 mm <b>euro (zero/46)</b>	cadauno	0,46
Nr. 375 CAP SR - SR5024.d	idem c.s. ...utilizzo mensile: d) 700 x 500 mm <b>euro (zero/97)</b>	cadauno	0,97
Nr. 376 CAP SR - SR5030.e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizioni, conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: e) 600 x 400 mm <b>euro (zero/77)</b>	Cal	0,77
Nr. 377 CAP SR - SR5030.f	idem c.s. ...utilizzo mensile: f) 500 x 700 mm <b>euro (zero/97)</b>	cadauno	0,97
Nr. 378 CAP SR - SR5084.c	Estintore a plover omologato secondo le normative vigente con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvole di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: c) da 6 Kg. classe 34A - 233BC <b>euro (uno/58)</b>	cadauno	1,58
Nr. 379 CAP SR - SR5084.d	idem c.s. ...utilizzo mensile: d) da 6 Kg. classe 55A - 233BC <b>euro (due/04)</b>	cadauno	2,04
Nr. 380 CAP SR - SR5092.a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a sei cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g. costo di utilizzo mensile: a) senza fori <b>euro (zero/73)</b>	cadauno	0,73
Nr. 381	Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, resistente agli urti e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAP SR - SR5096.a	all'abrasione, dimensioni della schermo, pari a 410 per 195 mm. spessore 1 mm. costo di utilizzo mensile a) con fasciatesta regolabile <b>euro (tre/43)</b>	cadauno	3,43
Nr. 382 CAP SR - SR5096.b	idem c.s. ...utilizzo mensile b) con calotta antiurto <b>euro (quattro/58)</b>	cadauno	4,58
Nr. 383 CAP SR - SR5102	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopracigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lusinghezza, lenti antiurto e antigraffio, Adatto per lavori di montaggio e meccanici. Costo di utilizzo mensile <b>euro (due/80)</b>	cadauno	2,80
Nr. 384 CAP SR - SR5106	Cuffie antirumore con bardatura temporale, peso 140 g. idonea per ambienti von moderata rumorosità, pari 24db costo di utilizzo mensile <b>euro (uno/13)</b>	cadauno	1,13
Nr. 385 CAP SR - SR5113.a	Maschera panoramica a norma UNI EN 136, bardatura elastica a cinque tiranti con fibie, schermo in policarbonato, resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di respirazione filettato, dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione, dotati di precamere compensatric, peso circa 580 g. costo di utilizzo mensile a) tipo a in gomma sintetica <b>euro (tre/11)</b>	cadauno	3,11
Nr. 386 CAP SR - SR5113.b	idem c.s. ...utilizzo mensile b) in gomma siliconica <b>euro (tre/58)</b>	cadauno	3,58
Nr. 387 CAP SR - SR5136.a	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conforità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2 ^ categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: a) guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc <b>euro (uno/24)</b>	paio	1,24
Nr. 388 CAP SR - SR5136.c	idem c.s. ...utilizzo mensile: c) guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo <b>euro (uno/15)</b>	paio	1,15
Nr. 389 CAP SR - SR5137.c	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conforità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: c) guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm. <b>euro (zero/66)</b>	paio	0,66
Nr. 390 CAP SR - SR5138.b	Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conforità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: b) polsino elastico con salvavena <b>euro (uno/38)</b>	paio	1,38
Nr. 391 CAP SR - SR5139.a	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conforità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) contro i rischi meccanici (norma UNI EN 3888) ed il freddo (norma UNI eN 511) polsino elasticizzato, costo di uiltizzo mensile. a) guanto termico <b>euro (zero/70)</b>	paio	0,70
Nr. 392 CAP SR - SR5139.e	idem c.s. ...uiltizzo mensile. e) guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1^ scelta <b>euro (due/23)</b>	paio	2,23
Nr. 393 CAP SR -	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione norma EN 60903 dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (3^ categoria) lunghezza 360 mm. costo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
SR51414.a	utilizzo mensile a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) <b>euro (tre/82)</b>	paio	3,82
Nr. 394 CAP SR - SR5142.a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata a tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: a) bassa <b>euro (sette/84)</b>	paio	7,84
Nr. 395 CAP SR - SR5142.b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata a tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: b) alta <b>euro (otto/48)</b>	paio	8,48
Nr. 396 CAP SR - SR5150	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata ipo 5,6 III categoria <b>euro (otto/48)</b>	cadauno	8,48
Nr. 397 CAP SR - SR5167.a	Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361, costo di utilizzo mensile: a) peso 700 g <b>euro (zero/68)</b>	cadauno	0,68
Nr. 398 CAP SR - SR5167.b	idem c.s. ...utilizzo mensile: b) fettuccina di unione tra i cosciali, peso 800 g <b>euro (zero/80)</b>	cadauno	0,80
Nr. 399 CAP SR - SR5169	Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g, costo di utilizzo mensile <b>euro (zero/74)</b>	cadauno	0,74
Nr. 400 CAP SR - SR5187.a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm. <b>euro (uno/35)</b>	cadauno	1,35
Nr. 401 CAP SR - SR5187.b	idem c.s. ...comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) dimensioni 44.5 x 32 x 15 cm. <b>euro (tre/88)</b>	cadauno	3,88
Nr. 402 D1.03.12.d	Controtelai (e falsi stipiti) in abete, spessore mm. 22 con zanche per ancoraggio alla muratura, minimi di misurazione m. 4:Larghezza fino a mm. 110 <b>euro (quattro/20)</b>	al m.	4,20
Nr. 403 D1.3.012A	Falso telaio per porta interna Contro telaio in lamiera per porta interna scorrevole (a scomparsa) dimensioni mm. 700/800 x h 2,100 <b>euro (centosessanta/00)</b>	cad.	160,00
Nr. 404 D1.3A.016.b	Solo posa in opera: di porta interna scorrevole interno muro <b>euro (sessanta/00)</b>	cad.	60,00
Nr. 405 D1.3A.016.e	Solo posa in opera:Di porte interne laccate dim. 0,70-0,80 x 2,10 <b>euro (sessanta/00)</b>	cad.	60,00
Nr. 406	Nuova cartellaPulitura di superficie mediante uso di scopinetti, al fine di togliere residui		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4A.002	asportabili facilmente <b>euro (uno/20)</b>	al mq.	1,20
Nr. 407 D4.4A.008.b1	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per interni <b>euro (due/00)</b>	al mq.	2,00
Nr. 408 D4.4A.008.d	idem c.s. ...o stuccature: di prodotto per silicati <b>euro (due/66)</b>	al mq.	2,66
Nr. 409 D4.4B.017.c	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparato e isolato: Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 <b>euro (sei/55)</b>	al mq.	6,55
Nr. 410 D4.4B.019.f	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: Acrilica inodore lucida o opaca all'acqua <b>euro (nove/70)</b>	al mq.	9,70
Nr. 411 D4.4C.027	Trattamento antimuffa o antifungo con una mano di impregnante protettivo <b>euro (uno/60)</b>	al mq.	1,60
Nr. 412 D4.4C.029.a	Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: Con impregnante sintetico all'acqua <b>euro (sei/00)</b>	al mq.	6,00
Nr. 413 D4.4E.042	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche a tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine (in economia) <b>euro (cinque/00)</b>	mq.	5,00
Nr. 414 D4.4F.052.a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai fosfati di zinco <b>euro (sei/00)</b>	al mq.	6,00
Nr. 415 D4.4F.054.a. 01	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: ferro micacea: a grana fine <b>euro (quindici/30)</b>	al mq.	15,30
Nr. 416 D4.4F.054.e	idem c.s. ...riprese applicate: Acrilica all'acqua <b>euro (sedici/10)</b>	al mq.	16,10
Nr. 417 E3.3.005.c	Apparecchi igienico-sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di acciaio a raccordi zincati del diam. minimo di 1/2", rete di scarico in polietilene, diam. minimo mm.30/35, con idonea protezione, partente da ciascun apparecchio fino alle colonne di scarico verticali. Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media: Lavabo come alla lettera b), ma con colonna <b>euro (cinquecentosedici/12)</b>	cad.	516,12
Nr. 418 E3.3.005.d	idem c.s. ...di serie media:Vaso in vetrochina bianco a pavimento, completo di cassetta in polietilene, sedile e coprisedile in materiale plastico,giunto di espansione con canotto in ottone cromato e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli compreso scarico e quota parte di rete di distribuzione <b>euro (quattrocentosettantatre/28)</b>	cad.	473,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 419 F1.3.002.b.04	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: 1 punto luce con 1 comando interrotto, tipo medio senza placca <b>euro (ventinove/00)</b>	cad.	29,00
Nr. 420 F1.3.002.c.06	idem c.s. ...citofono, TV: 1 punto luce con 2 comandi deviati, tipo medio senza placca <b>euro (cinquantatre/10)</b>	cad.	53,10
Nr. 421 F1.3.002.e.12	idem c.s. ...citofono, TV: Presa 2 x 10 A + T, tipo medio senza placca <b>euro (trentatre/05)</b>	cad.	33,05
Nr. 422 F1.3.002.i.20	idem c.s. ...citofono, TV: Pulsante campanello interno, tipo medio senza placca <b>euro (quarantauno/35)</b>	cad.	41,35
Nr. 423 F1.3.002.n.25	idem c.s. ...citofono, TV: Collegamento equipotenziale nei servizi, tipo standard <b>euro (diciassette/50)</b>	cad.	17,50
Nr. 424 F2.3.021C	Realizzazione di impianto di messa a terra cavo in corda di rame elettrolivico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il reinterro, sezione 25 mmq <b>euro (tredici/00)</b>	m	13,00
Nr. 425 F2.3.021E	Realizzazione di impianto di messa a terra collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (cinque/90)</b>	cad	5,90
Nr. 426 NP CAP 06 - 065111.x	Ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni; operazione eseguibile su stucchi dorati da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi alla stuccatura: reintegrazione con colori ad acquerello con uso puntuale di oro in conchiglia ove necessario <b>euro (cinquecentonovantaquattro/49)</b>	mq.	594,49
Nr. 427 NP. A2.2.020.ax	Rimozione di parti di intonaco in fase di distacco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta <b>euro (dieci/51)</b>	al mq.	10,51
Nr. 428 NP. D4.4A.004.x	Rimozione di depositi superficiali e residui di pregresse infiltrazioni di acqua piovana <b>euro (tre/00)</b>	al mq.	3,00
Nr. 429 NP. D4.4B.014Bx	Stesura di due mani di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate: Pittura a calce ai leganti minerali per esterno / interno <b>euro (otto/00)</b>	al mq.	8,00
Nr. 430 NP.01a	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento sulle facciate della chiesetta di san Quirico e Santa Giulitta <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 431 NP.01b	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento di rifacimento della copertura della chiesetta di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 432 NP.01c	San Quirico e Santa Giulitta <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 433 NP.01d	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento nella sala consigliare <b>euro (milleduecento/00)</b>	a corpo	1'200,00
Nr. 434 NP.02	idem c.s. ...per l'intervento di adeguamento dei servizi igienici <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 435 NP.03	Rimozione a recupero di portone in legno massiccio a due ante dimensioni totale 1.84x3.30h spessore lavorato cm. 6-8, compreso trasporto in laboratorio per il restauro e trasporto per la rimessa in opera e ricollocamento in opera <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 436 NP.04	Doratura a pennello in opera con vernice liquida composta da pigmenti metallici, resina legante e solvente compresa applicazione di una mano di vernice di fondo per l'adesione della doratura e vernice finale di protezione. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	a corpo	250,00
Nr. 437 NP.05	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di malta a calce e pozzolana. <b>euro (cento/00)</b>	ml.	100,00
Nr. 438 NP.06	Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice <b>euro (quattordici/00)</b>	kg	14,00
Nr. 439 NP.07	Rimozione di canalina e cavi elettrici attualmente posizionati in vista sulla facciata principale della chiesetta e formazione di un nuovo collegamento elettrico per l'alimentazione dei fari di illuminazione posti nelle celle campanarie dei campanili, mediante fornitura e posa in opera di nuove canaline e scatolette di derivazione fissate sulla controfacciata della chiesetta e all'interno dei vani accessori alla chiesetta ove possibile, la fornitura e l'infilaggio dei necessari cavi elettrici e delle apparecchiature, dei comandi e dei quadri elettrici necessari, nonché le relative operazioni di cablaggio <b>euro (milleduecento/00)</b>	a corpo	1'200,00
Nr. 440 NP.08	Maggiorazione per difficoltà logistiche di montaggio e smontaggio ponteggio <b>euro (quattrocento/00)</b>	a corpo	400,00
Nr. 441 NP.09	Oneri di trasporto, montaggio e smontaggio di gru a torre <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 442 NP.10	Formazione di passerella e/o scale alla marinara in acciaio per accesso alla copertura della chiesetta dal tetto piano attigiuo, completo di parapetti e corrimani, oneri di fissaggio, posa in opera, zincatura e verniciatura <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 443 NP.11	Rimozione dell'imbotte in legno del vano di accesso al corridoio-uffici piano primo comprese ante fisse laterali e oneri di recupero a deposito per successivo reimpiego <b>euro (ottanta/00)</b>	a corpo	80,00
Nr. 443 NP.11	Sistema di puntellamento muratura a una testa per inserimento putrelle di acciaio mediante tubolari metallici o sostegni in legno, compreso montaggio e smontaggio valutato per metro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 444 NP.12	lineare di muratura. a) per un'altezza fino a 3 m per il primo mese o frazione <b>euro (ottanta/00)</b>	m	80,00
Nr. 445 NP.13	Rasatura con intonaco a calce di parete interna interessata dalla demolizione di rivestimento in piastrelle <b>euro (otto/00)</b>	al mq.	8,00
Nr. 446 NP.14	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato, posato a giunti aderenti per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia umida dello spessore di cm 3, questa compresa, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura. <b>euro (quaranta/00)</b>	al mq.	40,00
Nr. 447 NP.15	Rivestimento in lastre di gres porcellanato, posato a colla a giunti aderenti per allineamenti ortogonali, su base a civile, spessore di cm 1, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale. <b>euro (trenta/00)</b>	al mq.	30,00
Nr. 448 NP.16	Maggiorazione per kit porta scorrevole interno muro <b>euro (centotrenta/00)</b>	cadauno	130,00
Nr. 449 NP.17	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa costituita da: anta tamburata, laccata, spessore mm. 40, con fresata inferiore per nasello-guida, completa di maniglia chiudiscricigno con o senza serratura; - controtelaio metallico in lamiera ricoperta di aluzinc per parete interna divisoria, idoneo all'alloggiamento all'interno di una porta ad anta unica, scorrevole. rigida, di peso massimo unitario di 120Kg., dimensione luci di passaggio cm. 80x210, completo di rete in tondino sui fianchi laterali per il fissaggio dell'intonaco; - traversa-guida in alluminio anodizzato autoportante; - montante di battuta in acciaio; coppia di carrelli su perni e cuscinetti con portata di 80Kg.; stipiti completi di spazzolini e cornici coprifilo. Comprese assistenze murarie per la posa <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 450 NP.18	Porte interne in legno laccate tipo cieco a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo mm. 3,5, spessore totale finito mm. 43. Telaio maestro per tavolato finito fino a cm. 11: mostre sezione massima mm. 55 x 10, due cerniere in ferro, serratura con chiave normale e maniglia in alluminio anodizzato: Ad un'anta luce 0,60/0,70/0,80 x 2,10 <b>euro (quattrocento/00)</b>	cad.	400,00
Nr. 450 NP.18	Fornitura in opera di linea di vita orizzontale fissa, conforme alla normativa UNI EN 795-2002 in Classe C, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89/686 CEE), tipo MetalSafe, utilizzabile da n.2 operatori contemporaneamente realizzata con: - n° 2 supporti di estremità in acciaio INOX composti da n.2 binari di lunghezza 100 cm., con 3 morsetti di aggiraffaggio, piastra di appoggio in acciaio INOX da 40x40 cm. su cui è bullonata la piastra di partenza della linea vita con bulloni in Acciaio INOX M16; - n.1 supporto intermedoi in acciaio INOX da 40x50 cm. su cui è bullonata la piastra intermedia della linea Vita con bulloni M16; - n.1 molla in acciaio INOX aventi le seguenti caratteristiche: - diam. esterno Dext = 55 mm. - diam. filo acciaio, Dfil = 12 mm. - Lungh. a riposo, Lrip = 100 mm.- n.spire n.8 - n.1 tenditore in acciaio INOX M12; - n.1 cavo in acciaio INOX M12 - n.1 cavo in acciaio INOX 316, diam.8 mm. 49 fili con doppia redacia (o R/A) di lunghezza come da progetto; - n.1 tabella di segnalazione Linea Vita MetalSafe; - n.1 fascicolo d'uso e montaggio MetalSafe, contenente copia del Certificato di collaudo; Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei fissaggi necessari e di quant'altro è necessario per dare l'opera finita a "Regola d'Arte".		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (duemilaseicentocinquanta/00)</b>	a corpo	2'650,00
Nr. 451 NP.19	Maggiorazione alla fornitura di apparecchi igienico sanitari per impiego di sanitari per disabili e per fornitura e posa in opera di corrimani e maniglioni per disabili <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 452 NP.20	Adeguamento impianto elettrico per luci di emergenza. <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 453 NP.21	Adeguamento impianto di riscaldamento per spostamento termosifone ed integrazione elementi radianti <b>euro (quattrocento/00)</b>	a corpo	400,00
Nr. 454 NP.22	Economie per rappezzi intonaci e per sistemazioni delle finiture conseguenti a lavori eseguiti <b>euro (trentasei/00)</b>	h	36,00
Nr. 455 NP.23	Fornitura e installazione di quadro elettrico di cantiere comprese relative certificazioni <b>euro (duecento/00)</b>	a corpo	200,00
Nr. 456 NP.24	Maggiorazione per esecuzione dei canali in curva <b>euro (venti/00)</b>	%	20,00
Nr. 457 NP.25	Intonaco con fondo a base di calce idrata, pozzolanica, sabbia ed additivi chimici, applicato a mano per uno spessore fino a 20 mm. <b>euro (ventiquattro/00)</b>	al mq.	24,00
Nr. 458 NP.26	Sostituzione dei vetri semplici delle due finestre del piano terreno con traversini alla lombarda e di n. finetrelle al piano ammezzato ad unica specchiatura compresa rifacimento della stuccature e con impiego di cristallo float lucido incolore spessore 3-4 mm. <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 459 NP.27	Fornitura e applicazione di uniformante per finitura parete cartongesso con granulometria simile all'intonaco a civile <b>euro (otto/00)</b>	mq.	8,00
Nr. 460 NP.28	Allestimento di linee-anticaduta temporanee per la sicurezza sull'intervento in copertura da realizzarsi con idonei ancoraggio ai ponteggi sui lati opposti della chiesetta, mediante tesura di cavi in acciaio trasversali alle falde del tetto <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 461 NP.29	Modifica e ricollocamento in opera di imbotte per vano passaggio dal disimpegno al corridoio <b>euro (cento/00)</b>	a corpo	100,00
Nr. 462 NP.30	Zoccolino a nastro per in piano, sezione 16x2 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista compresa pos in opera: granito nero tipo marquina <b>euro (cinquanta/00)</b>	al ml.	50,00
Nr. 463 NP.31	Sovraprezzo alla formazione di manto di copertura in lastre ondulate di fibrocemento per esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio <b>euro (venticinque/00)</b>	%	25,00
Nr. 464 NP.32	Sovraprezzo alla formazione dell'assito in legno perper esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio <b>euro (venticinque/00)</b>	%	25,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 465 NP.CAMP. A.09.001.ax	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti completi di telaio murato, comprendente gli oneri di trasporto in laboratorio delle parti rimovibili e le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzuppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo e verniciatura finale a smalto e montaggio in opera. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi senza scuretti. Misurazione su una sola faccia v.p.p <b>euro (centocinquanta/00)</b>	al mq.	150,00
Nr. 466 NP.CAMP. A.12.009.b	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: b) in fascia media <b>euro (trenta/53)</b>	ml.	30,53
Nr. 467 NP.CAMP. A.13.029. b	Eliminazione di ossidi e prodotto corrosivi di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media <b>euro (trentacinque/84)</b>	mq.	35,84
Nr. 468 NP.CAMP. A.13.030.b	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media <b>euro (settantauno/68)</b>	mq.	71,68
Nr. 469 NP.TOR - 27.A30.B15	Rimozione di strati manutentivi (oli, cere, vernici) mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, sistemi chelanti ed emulsioni) all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, tipo carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polimeri addensanti inclusa la rifinitura della puliture delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con metodologia selettiva e graduale al fine di preservare la materia originale. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti <b>euro (duecentoventisei/67)</b>	mq.	226,67
Nr. 470 NP.TOR - 27.A30.C10	Trattamento preventivo: impregnazione del legno con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni. <b>euro (trentaotto/57)</b>	mq	38,57
Nr. 471 NP.TOR - 27.A30.E05	Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensivo di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali, teflon, vetroresina. <b>euro (trecentonove/90)</b>	mq.	309,90
Nr. 472 NP.TOR - 27.A30.E15	Stuccature delle lacune e rasatura delle stuccature, mediante applicazione a spatola di stucco idoneo <b>euro (centoquarantasette/49)</b>	mq.	147,49
Nr. 473 NP.TOR - 27A30.F10	Protezione finale: Finitura della superficie lignea mediante applicazione a pennello di miscele di cere naturali o sintetiche, con finalità protettive. Comprensivo della lucidatura finale <b>euro (trentaotto/12)</b>	mq.	38,12
	Pavia, 02/08/2020		

