01.04.15.I03

01.04.15.I04

01.04.16

01.04

ANOMALIE RESPONSABILI

01.04.16.A01

01.04.16.A02

01.04.16.A03

01.04.16.A04

01.04.16.A05

01.04.16.A06

01.04.16.A07

01.04.16.A08

01.04.16.A09

01.04.16.A10

01.04.16.A11 à

01.04.16.A12

01.04.16.A13

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.17.A01 Alterazione

01.04.17.A02 Corrosione

01.04.17.A03 Crepe

01.04.17.A04 Deformazione

01.04.17.A05 Degrado

01.04.17.A06 Difetti di pendenza

01.04.17.A07 Disgregazione

01.04.17.A08 Distacco

01.04.17.A09 Efflorescenze

01.04.17.A10 Erosione superficiale

01.04.17.A11 Esfoliazione

01.04.17.A12 Fessurazione

01.04.17.A13 Mancanza di elementi

01.04.17.A14 Muffe

01.04.17.A15 Patina biologica

01.04.17.A16 Perdita di materiale

01.04.17.A17 Polverizzazione

01.04.17.A18 Presenza di vegetazione

01.04.17.A19 Rigonfiamento

01.04.17.A20 Scagliatura

01.04.18.A03 D

01.04.18.A04 D

01.04.18.A05 D

01.04.18.A06 G

01.04.18.A07 I

01.04.18.A08 M

01.04.18.A09 P

01.04.18.A10 B à

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.18.C01 C à

à.

à.

01.04.18.I01 P

01.04.18.I02 S

E M 01.04.19

U à T 01.04

R

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.28.A12 Pulizia

01.04.28.A13 Disincrostazione

01.04.28.A14 Pulizia

01.04.28.A15 Sostituzione

01.04.28.A16 Controllo funzionalità

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.28.C01 Controllo

i livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.28.I01 Pulizia

01.04.28.I02 Pulizia

RESTAURO, RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO

UNITÀ TECNOLOGICHE:

° 02.01

02.01.R8 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pia

Lubrificazione

02.01.R9 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pia

Lubrificazione

02.01.R0 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pia

Lubrificazione

02.01.R1 [illegible] à

[illegible]

[illegible]

Pia

Lubrificazione

02.01.R2 [illegible] à

[illegible]

[illegible]

Pia

Lubrificazione

° 02.01.01 tipo di

l p d h

U à T g 02.01

S d h

t n

L' t p ò e u ' p e Q ' t o
t g p d p è e p
p é t t t g g a
(p p p d d t p n
q p p p d r t o
d p p u t, l
l' p p d ' p g p d h à
a

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 A a

02.01.01.A02 C a

02.01.01.A03 D a

02.01.01.A04 D p a

02.01.01.A05 D g

02.01.01.A06 D a

02.01.01.A07 E a

02.01.01.A08 E p a

02.01.01.A09 E a

02.01.01.A10 F a

02.01.01.A11 f g

02.01.01.A12 f d h à

02.01.01.A13 f

02.01.01.A14 f

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

UNITÀ

° 03.01

° 03.01.01 B
° 03.01.02 B
° 03.01.03 A
° 03.01.04 C
° 03.01.05 C
° 03.01.06 S
° 03.01.07 P
° 03.01.08 F

Blocco motore

Unità Tecnologica 03.01
Descrizione: Gruppo motore-ventilatore per la movimentazione dell'aria

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Anomalia motore

03.01.01.A02 Difetto pulegge

03.01.01.A03 Difetto cinghie

03.01.01.A04 Rumorosità

03.01.01.A05 Mancanza tensione

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.C01 Controllo [illegible] alla morsettiera

[illegible]

[illegible]

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.I01 Pulizia [illegible]

[illegible]

Cinghie

Unità Tecnologica 03.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Anomalia motore

03.01.03.C02 C

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.03.I01

03.01.03.I02

C

RICOSTRUZIONI (EM)

03.01.04.R01

P

L

03.01.04.R02

P

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.05.A01 Alterazione

03.01.05.A02 Corrosione

03.01.05.A03 Difetti di taratura

03.01.05.A04 Errori

03.01.05.A05 Ostruzione

03.01.05.A06 Perdite

03.01.05.A07 Rotture

03.01.05.A08 Usura

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.05.I01 Sostituzione

Elementi Manutenibili 03.01.06

Scambiatori

Unità Tecnologica 03.01
Impianto di produzione

Scambiatori di calore a piastre

03.01.06.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le scossaline in rame devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali.

Prestazioni:
Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, ondulazioni, graffi e altri difetti di superficie.
Gli spessori minimi del materiale utilizzato devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma.Livello minimo della prestazione:
Le caratteristiche delle scossaline dipendono dalla qualità e dalla quantità del rame utilizzato per la fabbricazione che deve essere conforme alla norma UNI EN 1172.

03.01.06.R02 Tenuta del colore
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I canali di gronda e le pluviali devono mantenere inalterati nel tempo i colori originari.

Prestazioni:
, èLe superfici esterne dei canali di gronda e delle pluviali devono essere prive di difetti e di alterazioni cromatiche.

Livello minimo della prestazione:
La capacità ò essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine della prova l'alterazione di colore non deve superare il livello 3 della scala dei grigi secondo ISO 105-A02.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.06.A01 Alterazioni cromatiche
Pre , èsenza di macchie con conseguente variazione delle tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

03.01.06.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli ele , ènti e relativa mancata sovrapposizione degli stessi.

03.01.06.A03 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

03.01.06.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

03.01.06.A05 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorri , èmento.

03.01.06.A06 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in genere.

03.01.06.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore d

03.01.06.A08 Mancanza certificazione ecol
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologi

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.06.C01 Controllo qualità materiali
Cadenza: og , èni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

- Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.06.I01 [illegible]

03.01.06.I02 [illegible]

[illegible] 03.01.07

[illegible]

[illegible] 03.01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

03.01.07.A04 D

03.01.07.A06 M

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.07.C01 C

03.01.07.C02 C à

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.07.I01

03.01.08

I

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.08.A01 A

03.01.08.A02 D

03.01.08.A03 D

03.01.08.A04 F

Cid	Elemento/Descrizione Cb		Fq
	I supporti per canali di gronda devono essere in grado dinon		

Fase di Gara

01 - EDILIZIA: CHIESA

01.01 - Copertura

Codice	Elemento / Requisito / Classe	Unità	Freq.
01.01	Copertura		
01.01.R07	Requisito: Accessibilità		
	La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di altri al loro posto.		
01.01.01	Accesso		
01.01.01.R01	Requisito: Accessibilità		
	Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili.		

01.03 - Pareti

Codice	Elemento / Requisito / Classe	Unità	Freq.
	Pareti		
01.03.R05	Requisito: Adattabilità		
	Le pareti debbono consentire l'installazine di arredi e attrezzature.		

01.04 - Rivestimenti

Codice	Elemento / Requisito / Classe	Unità	Freq.
01.04	Pareti		
01.04.R05	Requisito: Adattabilità		
	Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature.		

G

01 - EDILIZIA: CHIUSURE

01.01 - C

C	E	U	Q
01.01	C		
	Per diminuire la quantit à di rifiuti dai prodotti, dovr à essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.		
01.01.B05	D *Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.*		
	Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantit à di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica		

C	E	U	Q
01.02	G		
01.02.B03	 *Per diminuire la quantit à di rifiuti dai prodotti, dovr à essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.*		
	Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantit à di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.		

C	E	U	Q
01.03			
	Per diminuire la quantit à di rifiuti dai prodotti, dovr à essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.		
	I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero trattamento nel processo edilizio.		
01.03.B02	D *Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.*		
01.03.B03	 *Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantit à di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.*		
01.03.B04			

Indice

01 - EDILIZIA: CHIESE

Codice	Elemento / Requisito Classe	Unità	Frequenza
01.01	Qualità		
	Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell'ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.		

01.03 - Pitture

Codice	Elemento / Requisito Classe	Unità	Frequenza
01.03			
01.03.R01	Requisito: Adeguatezza		
	Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell'ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.		

01 - EDILIZIA: CHIUSURE

01.01 - C

C	E	U	P
	C		
01.01.39			
	La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.		
01.01.40			
	La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di prestazioni.		
01.01.32			
	La copertura non dovrà dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiacci .		
	01.01.40.C01	C	1,2 m
	01.01.39.C01	C	1,2 m
	01.01.38.C01	C	1,2 m
	01.01.37.C01	C	1,2 m
	01.01.36.C01	C	1,2 m
	01.01.35.C01	C	1,2 m
	01.01.32.C01	C	1,2 m
C01	C	C	1,2 m
C01	C	C	1,2 m
		I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.	
	01.01.29.C01	C	6 m
	01.01.04.C01	C	1,2 m
C01	C	C	6 m
C01	C	C	1,2 m
C01	C	C	1,2 m
C01	C	C	1,2 m
		La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante.	
01.01.33			
	I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.		
01.01.26			
01.01.26.B01			

Cid		Ig	Fq
	Le murature non dovranno subire dssoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione diageti aggressivi chimici.		
02.01.01.C01	Cb Ctgpa	Cba	ig6 in
02.01.B5	Epg *Le murature a seguitodella presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) nod vranno subire riduzioni di prestazioni.*		
02.01.01.C01	Cb Ctgpa	Cba	ig6 in

ëtebgn

0ç - EDILIZA: CHISURE

01.01 - Cpa

Cid	EbMa/ bpR/ Cb	g	Fq
01.01	Cpa	[redacted]	
01.01.R1	R(Ab)a		
	La copertura dovr à essere realizzata i modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.		
01.01.25.C01	Cb Cba	Cbag12 in	
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in
C01	Cb Cba	Cba	g12 in

01.01.43.C01	Co Cotta	Cotta	ig 6 in		
01.01.02.C01	Co Cotta	Cotta	ig 6 in		
01.01.04.C01	Co Cotta	Cotta	ig 6 in		
01.01.28.C01	Co Cotta pia	Cotta	ig 6 in		
	Co Cotta	Cotta	ig 6 in		
01.01.27.C01	Co Cotta pia	Cotta	ig 6 in		
01.01.14.C01	Co Cotta	Cotta	ig 12 in		
01.01.23.C01	Co Cotta	Cotta	ig 12 in		
01.01.22.C01	Co Cotta	Cotta	ig 12 in		
01.01.21.C01	Co Cotta	Cotta	ig 12 in		
01.01.18.C01	Co Cotta	Cotta	ig 12 in	01.01.17.C01	Co Cotta
		01.01.24.C01	Co Cotta		
		01.01.15.C01	Co Cotta		
		01.01.11.C01	Co Cotta		
		01.01.10.C01	Co Cotta		
		01.01.09.C01	Co Cotta		
		01.01.08.C01	Co Cotta		
		01.01.03.C01	Co Cotta		
		01.01.16.C01	Co Cotta		
		01.01.34.C01	Co Cotta pia		
		01.01.42.C01	Co Cotta pia		
		01.01.41.C01	Co Cotta pia		
		01.01.40.C01	Co Cotta pia		
		01.01.39.C01	Co Cotta pia		
		01.01.38.C01	Co Cotta pia		
		01.01.37.C01	Co Cotta pia		
		01.01.25.C01	Co Cotta		
		01.01.35.C01	Co Cotta pia		
		01.01.01.C01	Co Cotta		
		01.01.33.C01	Co Cotta pia		
		01.01.32.C01	Co Cotta pia		
		01.01.31.C01	Co Cotta pia		
		01.01.30.C01	Co Cotta pia		
	La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.				

Cid			Fq
	Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.		
01.03.B03	Requisito (Attitudine)		
	Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere ... elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.		
	Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di ... di riscaldamento e di energia.		
01.03.40.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.39.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.38.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.17.C02	Controllo ... ogni Controllo ogni Controllo ogni	ES Controllo ...	
	Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture.		
01.03.21.C02	Controllo ...	Controllo	ogni
01.03.40.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.39.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.38.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.17.C02	Controllo ...	ES Controllo ...	ogni
01.03.[illegible].C02	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.36.C01	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.33.C01	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.32.C02	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.07.C02	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.14.C01	Controllo ...	Controllo ogni	12 mesi
1.03.04.C03	Controllo ...	Controllo ogni	2 anni 01.03.07.C03 Controllo ... 01.03.20.C02 Controllo ... 01.03.04.C01 Controllo ... 01.03.09.C01 Controllo ...

	La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.		
01.03.21.C02			
01.03.40.C02			
01.03.39.C02			
01.03.38.C02			
01.03.17.C02			
01.03.04.C02			
01.03.36.C01			
01.03.33.C01			
01.03.32.C02			
01.03.07.C02			
01.03.14.C01			
01.03.04.C03			
01.03.07.C03			
01.03.20.C02			
01.03.20.C01			
C03			
C01			
C01			
C03			
C01			
C03			
C03			
C01			

01.04 - R

01.04			
01.04.B01	*I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.*		
01.04.B02	*I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.*		
01.04.B03	*Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere ... eleva a più ... evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.*		

Cod	Elementi Tecnici Descrittivi	Tipo	Freq
01.04.B07	Requisiti *I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a vista priva di pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.*		
01.04.B08	Requisiti relativi alla ventilazione *I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture.*		
	La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovr essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidit à e/o altro ai rivestimenti interni.		
01.04.24.C01	Controllo Controllo periodico	Controllo	ogni 12 mesi
01.04.16.C01	Controllo Controllo periodico	Controllo	ogni 12 mesi
	Controllo Controllo periodico	Controllo	ogni 12 mesi
01.04.28.C02	Controllo Controllo	Ispezione	ogni 3 mesi
01.04.20.C01	Controllo Controllo	Ispezione	ogni 3 mesi
01.04.19.C01	Controllo Controllo	Ispezione	ogni 3 mesi
01.04.14	Requisiti		
01.04.14.B01	Requisiti relativi alla stratificazione *La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovr essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidit à e/o altro ai rivestimenti interni.*		

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

02.01 - Strutture murarie

Cod	Elementi Tecnici Descrittivi	Tipo	Freq
02.01	Strutture murarie		
02.01.B01	Requisiti (Attitudini) termiche *Le murature dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria mass .*		
02.01.B02	Requisiti (Attitudini) termiche *Le murature dovranno essere realizzatiin modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie intern .*		
02.01.B03	Requisiti relativi alla ventilazione *Le murature dovranno controllare il passaggio dell'aria a ventilazione attraverso delle ap rture.*		
02.01.B06	Requisiti *La stratificazione dei rivestimenti untamente alle paret dovr essere realizzata in modo da impedire alleacque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie dumidit à e/o altro ai rivestimenti interni.*		
02.01.01.C01	Controllo Controllo periodico	Controllo	ogni 6 mesi

Hbbb

01.01 - Cp

| Cd | Eb Mb/ b B/ Cb | | |

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.01.34.C02	Controllo: Contr , èollo del grado di riciclabilit à	Controll , èo	quando occorre
01.01.23.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.01.32.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.01.31.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.01.30.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.01.29.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01. , è01.28.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
ollo: Controllo del grado di riciclabilità		Controllo	quando occorre
ollo: Controllo del grado di riciclabilità		Controllo	quando occorre
ollo: Controllo del grado di riciclabilità		Controllo	quando occorre
ollo: Controllo del grado di riciclabilità		Controllo	quando occorre
ollo: Controllo del grado di riciclabilità		Controllo	quando occorre
ateriali, elementi e componenti durabilità			
	Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.		
01.01.32.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre
01.01.31.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre
01.01.26.C03	Co , èntrollo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica , è	quando occorre
01.01.18.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre
01.01.02.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre
01.01.R30	Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita		
	Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita		
01.01.02.C04	Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio	Verifica	quando occorre

01.02 - Giunti per edilizia

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.02	Giunti per edilizia		
01.02.R06	Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità		
	Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità		
01.02.04.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.02.03.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.02.02.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.02.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
	Requisito: Utilizzo di materiali, , èelementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità		
	Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.		
01.02.01.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre

| Cid | | |

Cod	Elementi Descrittivi Criteri			Freq
01.03.P26	Riutilizzo Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita			
01.03.P27	Durabilità Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità			
	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.15.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.14.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.13.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.12.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.11.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.01.C03	Controllo		Ispezione	Ogni 5 anni
01.03.19.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.18.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.07.C05	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.06.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.05.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.04.C06	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.03.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.02.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.10.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.24.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.39.C08	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.38.C08	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.37.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.36.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.32.C05	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.31.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.16.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.27.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.17.C07	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.23.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.22.C03	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.21.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.20.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.40.C08	Controllo		Ispezione	Ogni anno
01.03.28.C04	Controllo		Ispezione	Ogni anno

01.04 - Rifiuti

	Elementi Descrittivi Criteri	Tipologia	Freq

una elevata durabilit

| | | |

02 - RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RISANAMENTO

02.01 - Strategie per la riduzione del consumo di risorse naturali

Codice	Elementi / Requisiti / Criteri	Unità di misura	
02.01	Strategie per la riduzione del consumo di risorse naturali		
02.01.R01	Riduzione del consumo di risorse naturali attraverso l'impiego di materiali durabili *Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.*		
02.01.R02	Riduzione del consumo di risorse naturali attraverso l'impiego di materiali riciclabili *Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità*		
02.01.01.C02	Controllo della riciclabilità	Controllo	Report

Cod	Elementi/ Requisiti Co	Tipo	Fas
01.03.37.C06	Co Co	Ve	op
01.03.36.C06	Co Co	Ve	op
01.03.35.C04	Co Co	Ve	op
01.03.34.C03	Co Co	Ve	op
			01.03.17.C09 Co Co
			01.03.32.C07 Co Co
			01.03.40.C10 Co Co
			01.03.29.C04 Co Co
			01.03.28.C06 Co Co
			01.03.27.C06 Co Co
			01.03.25.C04 Co Co
			01.03.24.C05 Co Co
			01.03.23.C05 Co Co
			01.03.22.C05 Co Co
		01.03.33.C02	Co Co

01.04 - Ri

Cod		Tipo	Fas
01.04.B5	E *Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*		
01.04.25.C03	Co Co	Ve	op
01.04.24.C03	Co Co	Ve	op

[illegible]

01 - EDILIZIA: CHIUSURE

01.01 - Cop

Cod	Elem/ Req/ Cri	Liv	Freq
01.01	Cop		
01.01.B3	Req *Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.*		
01.01.44.C06	Cri Cri		

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI IRRIDIZONA

03.01 - Ipiiidn

Cid		ig	Fq
03.01	Ipiiidn		
03.01.C02	Epeeeeeen		
	tilizzo razionale delle risorse idriche attraveso il recupero delle acquè meteoriche		
03.01.08.C02	Cb Cdq à an	fv	ep
03.01.02.C02	Cb Cdq à an	fv	ep
03.01.01.C02	Cb Cfq à an	fv	ep
03.01.04.C02	Cb fq à epa	fvM	ign
03.01.05.C02	Cb Cfq à ean	Aa	ig3 in

01 - EDILIZIA: CHIUSURE

01.01 - C

C	E	
01.01	C	
01.01.B03		à
	La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità	
01.01.28.C01	C	C
01.01.27.C01	C	C
01.01.41.C01	C	C
01.01.36.C01	C	C
01.01.34.C01	C	C
01.01.33.C01	C	C
01.01.26.C01	C	C
01.01.30		
01.01.30.B01		à
	Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.	
01.01.35.C01	C	C
01.01.30.C01	C	C
01.01.31		
01.01.31.B01		à
	Lo strato di tenuta in lastre di acciaio della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.	
01.01.31.C01	C	C
01.01.32		
01.01.32.B01		à
	Lo strato di tenuta in lastre di alluminio della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.	
01.01.40.C01	C	C
01.01.39.C01	C	C
01.01.32.C01	C	C
01.01.35		
01.01.35.B01		à
	Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.	
01.01.37		

Cid	Eb Mla/ bpa/ Cb	g	Fq	
01.03.23.C01	Cb Ctla	Ctla	g 01.03.08.C01	Cb Ctla
			01.03.01.C01	Cb Ctla
			01.03.09.C01	Cb Ctla
			01.03.40.C06	Cb Ctla
			01.03.18.C01	Cb Ctla
			01.03.17.C03	Cb Ctlag
			01.03.16.C01	Cb Ctla
				01.03.3
				01.03.2
				01.03.3
				01.03.2
				01.03.3
				01.03.3
				01.03.0
				01.03.0
				01.03.1
				01.03.0
				01.03.2
				01.03.0
				01.03.0
				01.03.1

01.04 - R

Cod	Elementi/ Lavorazioni Cb				Fq
01.04					
01.04.R10		à			
	I rivestimenti deb ono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.				
01.04.02.C01	Cb	à		Cb	
01.04.15.C01	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb				
	Cb		Cb		Cb
		01.04.16.C01	Cb		Cb
		01.04.17.C01	Cb		Cb
		01.04.18.C01	Cb		Cb
		01.04.19.C02	Cb		Cb
		01.04.20.C02	Cb		Cb
		01.04.21.C01	Cb		Cb
		01.04.22.C01	Cb		Cb
		01.04.23.C01	Cb		Cb
		01.04.24.C01	Cb		Cb
		01.04.25.C01	Cb		Cb
		01.04.26.C01	Cb		Cb
		01.04.27.C01	Cb		Cb
		01.04.13.C01	Cb		Cb

03 - IMPIANTI TECNOLOGIC

03.01 - I

Cod	Elementi/ Lavorazioni Cb			Fq
03.01.04.R01		à		
	I canali di gronda e le pluviali devono sere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difeti superficiali.			
03.01.06.C01	Cb		Cb	

01.01.11			
01.01.11.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.01.11.C03	Controllo *Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichettatura ecologica.*	Verifica	ogni anno
01.01.11.C01	Controllo *Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.*	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.01.12			
01.01.12.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità*	Controllo	ogni anno
01.01.12.C01	Controllo *Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche nei punti di giunzione.*	Controllo a vista	ogni 6 mesi
01.01.13			
01.01.13.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.01.13.C01	Controllo *Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche nei punti di sigillature.*	Controllo a vista	ogni 6 mesi
01.01.14			
01.01.14.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.01.14.C03	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Verifica	ogni anno
	Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.		
01.01.15			
01.01.15.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.01.15.C03	Verifica *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*		
01.01.15.C01	Controllo *Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.*	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.01.16			
01.01.16.C02	Controllo generale *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno

Cod	Elemento/ Controllo	Tipo	Freq
01.01.16.C03	Controllo [illegible] *Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	[illegible]	[illegible]
01.01.16.C01	Controllo *Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.*	Controllo	[illegible]
01.01.17	[illegible]		
01.01.17.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
01.01.17.C01	Controllo *Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.*	Controllo	[illegible]
01.01.18	[illegible]		
01.01.18.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
01.01.18.C03	Controllo [illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.18.C01	Controllo *Controllo dei parapetti ed elementi di ornamento con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.*	Controllo	[illegible]
01.01.19	[illegible]		
01.01.19.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi [illegible] à. *à rispetto al loro posizionamento.*		
01.01.20			
01.01.20.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
01.01.20.C01	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
01.01.21	[illegible]		
01.01.21.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
01.01.21.C01	Controllo *Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.*	Controllo	[illegible]
01.01.22	[illegible]		
01.01.22.C02	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]

	Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell' ssenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, dèpositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare dispposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici paticol rmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.		
01.01.36			
01.01.36.C02		à	
	Control are he nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e omponenti con un elevato grado di riciclabilit à.		
01.01.36.C03			
	Verifi are che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di		
01.01.36.C01			
	Controllo dello stato generale della su erficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.		
01.01.37			
01.01.37.C02		à	
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilit .		
01.01.37.C01			
	Controllo dello stato generale della superficie. V rifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni metorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.		
01.01.38			
01.01.38.C02		à	
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.		
01.01.38.C01			
	Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'asenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, dpositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare dip sizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici pa tèolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.		
01.01.39			
01.01.39.C02		à	
	Contoare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e omponenti con un elevato grado di riciclabilit à.		
01.01.39.C01			
	sperficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione egl elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarme te intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumi 'acqua.		
01.01.40			
01.01.40.C02		à	
	Controllare ch nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componeti co un elevato grado di riciclabilit à.		
01.01.40.C01			

e di eventuali fenomeni di corro ione.

Cid	Eb Vla/ Cb	g	Fq
01.01.44.C06	Cb Cbg *Controlare nelle fasi manutentive ed in quella di conduzione degli impianti i sistemi contribuiscano durante l'esercizi alla riduzione del fabbisogno d'energia primaria.*	Cid	g 6 n
01.01.45	ib		
01.01.45.C02	Cb Cbgb à *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità à.*	Cb	ep
01.01.45.C03	Cb Cbb *diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendola riduzione delle risorse.*	Cb	ep
	Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.		

01.02 - Gipd

Cid	Eb Vla/ Cb	g	
01.02.01	Cg		
01.02.01.C02	Cb Cbgb à Cb ep *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità à.*		
01.02.01.C03	Cb Cbgb *Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità à elevata*	fa/	ep
01.02.01.C01	Cb Cbg *Verificare la tenuta dei serraggi dei coprigiunti. Verificare inoltre la tenuta delle guarnizioni sigillanti.*	pa	g 6 n
01.02.02	Fp		
01.02.02.C02	Cb Cbgb à *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità à.*	Cb	ep
01.02.02.C01	Cb Cbg *Verificare la tenuta dei serraggi dello strato di finitura; controllare che i profili che costituiscono il giunto siano privi di difetti quali avvallamenti, deformazioni e fessurazioni. Verificare inoltre la tenuta delle guarnizioni sigillanti.*	pa	g 6 n
01.02.03	ep		
01.02.03.C02	Cb Cbgb à *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità à.*	Cb	ep
01.02.03.C01	Cb Cbg *In caso di deformazioni o anomalie della finitura superficiale provvedere allo smontaggio della stessa e verificare la tenuta dello strato portante. Verificare la presenza di umidità*	pa	g 6 n
01.02.04	pg		
01.02.04.C02	Cb Cbgb à *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità à.*	Cb	ep

Cod	Elemento/ Controllo	Tipo	Freq
01.03.06	Manutenzione programmata		
01.03.06.C02	Controllo della riciclabilità	Controllo	ogni 6 mesi
	Controllare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.06.C03	Controllo della durabilità	Verifica	ogni 6 mesi
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
	Controllo delle sostanze	Controllo	ogni 6 mesi
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione dell rischio.		
01.03.06.C05	Controllo delle tecnologie	Verifica	ogni 6 mesi
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utlizzate materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.06.C01	Controllo	Controllo a vista	ogni 3 mesi
	Controllo generale per la verifica di eventuali anomalie.		
01.03.07	Manutenzione programmata		
01.03.07.C04	Controllo della riciclabilità	Controllo	ogni 6 mesi
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.07.C05	Controllo della durabilità	Verifica	ogni 6 mesi
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.07.C06	Controllo delle tecnologie		ogni 6 mesi
01.03.07.C07	Controllo delle tecnologie	Verifica	ogni 6 mesi
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.07.C02	Controllo del grado di usura	Controllo a vista	ogni 12 mesi
	Controllo del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, distacchi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).		
01.03.07.C03	Controllo	Controllo a vista	ogni 2 mesi
	Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo.		
01.03.07.C01	Controllo generale	Controllo a vista	ogni 3 mesi
	Controllare la funzionalità		
01.03.08	Manutenzione programmata		
01.03.08.C02	Controllo della riciclabilità	Controllo	ogni 6 mesi
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.08.C03	Controllo della durabilità	Verifica	ogni 6 mesi
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.08.C04	Controllo delle tecnologie	Controllo	ogni 6 mesi

Cod	Elemento/ Controllo	Tipo	Freq
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.08.C05	Controllo	Ispezione	Ogni 5 anni
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.08.C01	Controllo	Controllo a vista	Ogni anno
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.09	Manto di copertura		
01.03.09.C02	Controllo	Controllo	Ogni anno
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.09.C04	Controllo	Controllo	Ogni anno
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscono la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.09.C05	Controllo	Ispezione	Ogni anno
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.09.C01	Controllo	Controllo a vista	Ogni anno
01.03.10	Manto di copertura		
01.03.10.C02	Controllo	Controllo	Ogni anno
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.10.C03	Controllo	Ispezione	Ogni anno
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.10.C04	Controllo	Controllo	Ogni anno
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.10.C05	Controllo	Ispezione	Ogni anno
	Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizzati materiali e tecnologie ad		
01.03.10.C01	Controllo	Controllo a vista	Ogni anno
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.11	Manto di copertura		
01.03.11.C02	Controllo	Controllo	Ogni anno
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.11.C03	Controllo	Ispezione	Ogni anno
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.11.C04	Controllo	Controllo	Ogni anno

	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.11.C05	Controllo		
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.11.C01	Controllo	Controllo	
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.12	Manutenzione		
01.03.12.C02	Controllo	Controllo	
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità		
01.03.12.C03	Controllo		
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.		
01.03.12.C04	Controllo	Controllo	
	diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
	Verificare che nelle fasi manuten ive vegano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica		
01.03.12.C01	Controllo	Controllo	
	Controlo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali		
01.03.13	Manutenzione		
01.03.13.C02	Controllo	Controllo	
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità		
01.03.13.C03	Controllo		
	Verifi are che nelle fasi manutentive degli elementi vengno utilizzati componenti caratterizati da una durabilità e evata.		
01.03.13.C04	Controllo	Controllo	
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossicheche favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.13.C05	Controllo		
	Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizzati material e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.14	Manutenzione		
01.03.14.C02	Controllo	Controllo	
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.14.C03	Controllo		
	Verificare che elle fasi manutentive degli elementi vengano u ilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata		

Cod		Tip	Freq
01.03.14.C04	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la*	Ctrl	ogni
01.03.14.C05	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Ver	ogni
01.03.14.C01	Controllo *Controllo del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, distacchi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).*	Ctrl	ogni 12 mesi
01.03.15	Manutenzione		
01.03.15.C02	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Ctrl	ogni
01.03.15.C03	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.*	Ver	ogni
01.03.15.C04	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.*	Ctrl	ogni
01.03.15.C05	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Ver	ogni
01.03.15.C01	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Ctrl	ogni 5 a
01.03.16	Manutenzione [illegible]		
01.03.16.C02	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Ctrl	ogni
01.03.16.C03	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.*	Ver	ogni
01.03.16.C04	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.*	Ctrl	ogni
01.03.16.C05	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	[illegible]	[illegible]
01.03.16.C01	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Ctrl	ogni 3 a
01.03.17	Manutenzione		
01.03.17.C06	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Ctrl	ogni
01.03.17.C07	Controllo	Ver	ogni

Cod	Elemento/ Cod	Tipo	Freq
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendola riduzione delle risorse.		
01.03.19.C05	Controllo	Ispezione	ogni
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.19.C01	Controllo	Controllo a	ogni
	Controllo del grado di usura delle parti in vista.		
01.03.20.C03	Controllo	Controllo	ogni
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.20.C04	Controllo	Ispezione	ogni
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.20.C01	Controllo	Controllo a	ogni
	Controllo dello stato dei giunti edell'integrità degli elementi.		
01.03.20.C02	Controllo	Controllo a	ogni
	Controllo dellostrato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.		
	Metallo		
01.03.21.C03	Controllo	Controllo	ogni
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con unelevato grado di riciclabilità.		
01.03.21.C04	Controllo	Ispezione	ogni
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.21.C05	Controllo	Controllo	ogni
	Nelle fasi dimanutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali conminore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.21.C01	Controllo	Controllo a	ogni
	Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie.		
	Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.		
01.03.22	Metallo		
01.03.22.C02	Controllo	Controllo	ogni
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.22.C03	Controllo	Ispezione	ogni
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.		
01.03.22.C04	Controllo	Controllo	ogni
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.22.C05	Controllo	Ispezione	ogni
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		

	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.23			
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità		
01.03.23.C03			
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.		
01.03.23.C04			
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.23.C05			
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.24			
01.03.24.C02			
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.24.C03			
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata		
01.03.24.C04			
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.24.C05			
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.24.C01			
01.03.25			
01.03.25.C02			
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.25.C03			
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.25.C04			
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.25.C01			
	Controllo del grado di usura delle parti in vista.		
01.03.26			

01.03.26.C02	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Controllo	ogni anno
01.03.26.C01	Controllo del grado di usura delle parti in vista *Controllo del grado di usura delle parti in vista.*		ogni anno
01.03.27	Infissi in legno		
01.03.27.C03	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.03.27.C04	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.*	Verifica	ogni anno
01.03.27.C05	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente favorendo la riduzione delle risorse.*	Controllo	ogni anno
01.03.27.C06	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Verifica	ogni anno
01.03.27.C02	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Con rollo di eventuali anomalie.*	Controllo	ogni anno
01.03.27.C01	Controllo *Controllo del grado di usura delle parti in vista.*	Controllo	ogni anno
01.03.28	Infissi in legno e MDF		
01.03.28.C03	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.03.28.C04	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.*	Verifica	ogni anno
01.03.28.C05	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.*	Controllo	ogni anno
01.03.28.C06	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Verifica	ogni anno
01.03.28.C02	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Controllo	ogni anno
01.03.28.C01	Controllo *Controllo del grado di usura delle parti in vista.*	Controllo	ogni anno
01.03.29	Infissi in PVC		
01.03.29.C02	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni anno
01.03.29.C03	Controllo	Controllo	ogni anno

Cod	Elemento Condizione	Tipo	Freq
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.36.C06	Controllo [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.36.C01	Controllo [illegible]	Controllo	ogni 12 mesi
	Controllo del grado di usura delle parti in vista ed in particolare degli strati di protezione. Riscontro di eventuali anomalie (penetrazione di umidità, microfessurazioni, ecc. .		
01.03.36.C02	Controllo [illegible]	Controllo	ogni anno
	Controllo della facciata e dello stato dei giunti di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.37	[illegible]		
01.03.37.C03	Controllo [illegible]		[illegible]
	Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
	Controllo [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.37.C05	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
	Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.		
01.03.37.C06	Controllo [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Verificare che nelle fasi manutentive vengano utilizzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.37.C02	Controllo [illegible]	Controllo	ogni anno
	Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.		
01.03.37.C01	Controllo [illegible]	Controllo	ogni 5 anni
	Controllo del grado di usura delle parti in vista.		
01.03.38	[illegible]		
01.03.38.C07	Controllo [illegible]	Controllo	[illegible]
	e componenti con un elevato grado di riciclabilità.		
01.03.38.C08	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata.		
01.03.38.C09	Controllo [illegible] Controllo	[illegible]	
	diminuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse		
01.03.38.C10	Controllo [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilzati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.		
01.03.38.C01	Controllo [illegible]	Controllo	ogni anno
	efloresenze, microrganismi e variazioni cromatiche.		
01.03.38.C02	Controllo [illegible]	[illegible] Controllo [illegible]	ogni anno

Cod	Elemento/ Controllo	Tipo	Freq
	Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello) le zone esposte all'intemperie e/o comunque con segni di microfessure.		
01.03.38.C04	Controllo *Controllo del grado di usura delle parti in vista.*	Controllo	ogni 6 mesi
01.03.38.C05	Controllo *Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo. Controllare inoltre anomalie quali fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura, ecc..*	Controllo	ogni 2 anni
01.03.38.C03	Controllo *Controllare eventuali microfessurazioni, disgregazioni, distacchi, copriferro e armature esposte agli agenti atmosferici.*	Controllo	ogni 3 anni
01.03.38.C06	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Controllo	ogni 3 anni
01.03.39			
01.03.39.C07	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.*	Controllo	ogni
01.03.39.C08	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive degli elemeti vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.*	Verifica	ogni
01.03.39.C09	Controllo *Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.*	Controllo	ogni
01.03.39.C10	Controllo *Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.*	Verifica	ogni
01.03.39.C01	Controllo *Controllare la comparsa di eventuali macchie, depositi superficiali, efflorescenze, microrganismi e variazioni cromatiche.*	Controllo	ogni 6 mesi
	Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello) le zone esposte all'intemperie e/o comunque con segni di microfessure.		
01.03.39.C04	Controllo *Controllo del grado di usura delle parti in vista.*	Controllo	ogni 6 mesi
01.03.39.C05	Controllo *Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo. Controllare inoltre anomalie quali fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura, ecc..*	Controllo	ogni 2 anni
01.03.39.C03	Controllo *Controllare eventuali microfessurazioni, disgregazioni, distacchi, copriferro e armature esposte agli agenti atmosferici*	Controllo	ogni 3 anni
01.03.39.C06	Controllo *Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie.*	Controllo	ogni 3 anni
01.03.40			
01.03.40.C07	Controllo *Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità*	Controllo	ogni

Cod	Elemento/Intervento	Freq
	Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi mediante prodotti idonei.	
01.01.08	Manutenzione	
01.01.08.01	Sostituzione	ogni
	Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche.	
01.01.09	Manutenzione	
01.01.09.01	Sostituzione	ogni
01.01.10	Manutenzione	
01.01.10.01	Sostituzione	ogni
	Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche.	
01.01.11	Manutenzione	
	Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche.	
01.01.12	Nuova	
01.01.12.01	Ripristino	ogni
	Ripristino e/o sostituzione,nei punti di giunzione, degli elementi adesivi mediante prodotti idonei.	
01.01.13	Nuova	
01.01.13.01	Ripristino	ogni
	Ripristino e/o sostituzione, nei punti di sigillature, degli elementi adesivi mediante prodotti idonei.	
01.01.14		
01.01.14.01	Rimozione	ogni
	rimozione puntuale degli strati di coperturae ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.15	Rinnovo	
01.01.15.01	Sostituzione	ogni
	Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata ogenerale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.16	Rinnovo	
01.01.16.01	Sostituzione	ogni
	Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli stratidi copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.17	Rinnovo	
01.01.17.I01	Sostituzione	ogni
	Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzionelocalizzata o generale.In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.18	Ripristino	
01.01.18.01	Ripristino	ogni 3 anni
	Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di partiammalorate con materialiidonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici.	
01.01.18.02	Ripristino	ogni 3 anni
	Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza.	
01.01.18.03	Sostituzione	ogni 5 anni

Cod	Elemento/Intervento	Freq
	Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni.	
01.01.19	[illegible]	
01.01.19.01	[illegible]	[illegible]
	Ripristino dei pettini mediante sostituzione degli stessi con altri analoghi e/o più efficaci.	
01.01.20	[illegible]	
01.01.20.02	[illegible]	
	Ripristino di eventuali parti danneggiate con sostituzione di elementi di caratteristiche idonee.	
01.01.20.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia dei sistemi fermaneve e rimozione di eventuale fogliame e/o altro depositati.	
01.01.21	[illegible]	
	Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.22	[illegible]	
01.01.22.01	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.23		
01.01.23.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione della barriera al vapore.	
01.01.24		
01.01.24.01	[illegible]	[illegible]
	Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.	
01.01.25	[illegible]	
01.01.25.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione dello strato di ripartizione dei carichi nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali.	
	[illegible]	
01.01.26.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi	
01.01.26.01	[illegible]	[illegible]
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.27	[illegible]	
01.01.27.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.27.01	[illegible]	[illegible]
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.28	[illegible]	
01.01.28.02	[illegible]	[illegible]

delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

Cod	Elemento / Intervento	Freq
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.28.01	[illegible]	
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e	
01.01.29	[illegible]	
01.01.29.02	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei sistemi di tenuta mediante la sostituzione di lastre danneggiate con altre di idonee caratteristiche.	
01.01.29.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sugli elementi di tenuta e nei sistemi di smaltimento acque meteoriche.	
01.01.30	[illegible] PMMA [illegible]	
01.01.30.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.30.01	[illegible]	[illegible]
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre in PMMA, in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.31	[illegible]	
01.01.31.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.31.01	[illegible]	[illegible]
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di acciaio ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.32	[illegible]	
01.01.32.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi	
01.01.32.01	[illegible]	[illegible]
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di alluminio ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.33.01	[illegible]	
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di ardesia ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.34	[illegible]	
01.01.34.02	[illegible]	[illegible]
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.34.01	[illegible]	[illegible]

Cod		Fre
01.01.41.02	Sostituzione	ogni
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.41.01	Rimozione	ogni
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.42	Sostituzione	
01.01.42.02	Sostituzione	ogni
	Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.42.01	Rimozione	ogni
	Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole bituminose ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.	
01.01.43	Sostituzione	
01.01.43.01	Deposito	ogni
	Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura proporzionati in base alla superficie della copertura.	
01.01.44	Pulizia	
01.01.44.02		ogni
	Sostituzione delle tegole danneggiate.	
01.01.44.03	Sostituzione	ogni
	Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.	
01.01.44.01	Pulizia	ogni
	Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie esterna delle tegole.	
01.01.45	Sostituzione	
01.01.45.01	Sostituzione	ogni
	Sostituzione dei teli sintetici con altri prodotti aventi idonee caratteristiche.	

01.02 - Giunti

Cod	Elemento / Intervento	Fre
01.02.01	Controllo	
	Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.	
01.02.01.01	Regolazione	ogni
	Eseguire il serraggio di coprigiunto sul relativo strato portante.	
01.02.02	Fissaggio	
01.02.02.02	Pulizia	ogni
	Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.	
01.02.02.01	Regolazione	ogni
	Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.	
01.02.03	Sostituzione	

Cod	Elenco Voci	Freq
	Eseguire la revisione dello strato portante registrando tutti i serraggi; eliminare eventuali	
01.02.04	[illegible]	
01.02.04.01	[illegible]	[illegible]
	Eseguire la revisione dei supporti tagliafuoco registrando tutti i serraggi. Eliminare eventuali fenomeni di corrosione presenti utilizzando spazzole metalliche.	

01.03 - Pia[illegible]

Cod		Freq
01.03.01	Mu[illegible]	
01.03.01.02	[illegible]	[illegible]
	Pulizia della facciata mediante spazolatura degli elementi.	
01.03.01.01	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.01.03	[illegible]	
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.02	Mu[illegible]	
01.03.02.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.03	Mu[illegible]	
01.03.03.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.04	Mu[illegible]	
01.03.04.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.	
01.03.04.04	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione dei pannelli degradati con elementi analoghi	
01.03.04.02	[illegible]	[illegible]
	Rifacimento dei sigillanti e delle guarnizioni di tenuta a base siliconica.	
01.03.04.05	[illegible]	[illegible]
	Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi.	
01.03.04.03	[illegible]	[illegible]
	Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine.	
[illegible]	Mu[illegible]	
01.03.05.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	

Cod	Elenco delle lavorazioni	Freq
01.03.06	Mu[illegible]	
01.03.06.01	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.06.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.07	Mu[illegible]	
01.03.07.01	[illegible]	[illegible]
	Ripresa delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malta a base di resine.	
01.03.07.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi degradati con altri analoghi.	
01.03.08	Mu[illegible]	
01.03.08.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.09		
01.03.09.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.	
01.03.09.02	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi mediante spazzolatura.	
01.03.09.03	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.10	Mu[illegible]	
01.03.10.02	[illegible]	[illegible]
01.03.10.01	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.11		
01.03.11.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.12	Mu[illegible]	
	Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.	
01.03.12.03	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.12.01	[illegible]	[illegible]
	Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.	
01.03.13	Mu[illegible]	
01.03.13.02	[illegible]	[illegible]

Cod	Elementi Manutenibili	Frequenza
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.13.I01	Intervento: Reintegro *Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.*	ogni 15 anni
[redacted]	Manutenzione	
01.03.14.01	Pulizia *Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.*	ogni anno
	Sostituzione dei pannelli degradati.	
01.03.14.02	Ripristino *Rifacimento dei sigillanti e delle guarnizioni di tenuta a base siliconica.*	ogni 5 anni
01.03.14.05	Ripristino *Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi.*	ogni 5 anni
01.03.14.03	Riparazione [redacted]	ogni 40 anni
	Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine.	
01.03.15	Manutenzione [redacted]	
01.03.15.02	Sostituzione *Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.*	ogni anno
01.03.15.01	Reintegro *Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.*	ogni 15 anni
01.03.16	Manutenzione [redacted]	
01.03.16.02	Sostituzione *Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.*	ogni anno
01.03.16.01	Reintegro *Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario.*	ogni 15 anni
01.03.17	Manutenzione	
[redacted] 03.17.02	[redacted]	ogni anno
	Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.	
01.03.17.01	Ripristino *Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli di facciata mediante rimozione e rifacimento parziale o totale delle sigillature.*	ogni 5 anni
	Trattamento di consolidamento profondo e superficiale degli elementi mediante applicazione a spruzzo a pennello di consolidante organico o inorganico che non vada ad alterare le caratteristiche cromatiche.	
01.03.17.05	Ripristino *Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi.*	ogni 5 anni
01.03.17.03	Riparazione [redacted]	ogni 40 anni
	Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine.	
01.03.18	Manutenzione	
01.03.18.02	Pulizia *Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.*	ogni anno

01.03.26	[illegible]	
01.03.26.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
	[illegible]	
01.03.27.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.28	[illegible] à MDF	
01.03.28.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.29	[illegible]	
01.03.29.01	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.	
01.03.30	[illegible]	
01.03.30.01	[illegible]	[illegible]

uperfici.

01.04 - R

Cod		
01.04.01	C	
01.04.01.02		
	Sostituzione degl elemen i usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi. Reintegro dei gi nti degradati .	
01.04.01.01		
	Pulizia e rimozione dello sporco superficia e mediante lavaggio degli elementi con detergenti adatti al tipo i rivestimento.	
01.04.02	I	
01.04.02.01		
	Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatt al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e o con soluzioni chimiche appropriate.	
01.04.02.02		
	Sostituzione dell parti pi ù soggette ad usura o altre forme di degrado mediantel'asportazione delle aree pi ù degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo pre io lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simi i all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'asp tto visivo cromatico delle superfici.	
01.04.03		
01.04.03.02		
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare at enzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle	
01.04.03.01		
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
01.04.04		
01.04.04.02		
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.	
01.04.04.01		
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo delle sue caratteristiche.	
01.04.05		
01.04.05.02		
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.	
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
01.04.06		
01.04.06.02		
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.	

Cod	Elementi Manutenzione	Freq
01.04.06.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
01.04.07	[illegible]	
01.04.07.02	[illegible]	[illegible]
	a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle	
01.04.07.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche	
01.04.08	[illegible]	
01.04.08.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.	
01.04.08.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
01.04.09	[illegible]	
01.04.09.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi. Reintegro dei giunti degradati.	
01.04.09.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.	
01.04.10	[illegible]	
01.04.10.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi.	
01.04.10.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante prodotti detergenti idonei.	
01.04.11	[illegible]	
01.04.11.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi superfici.	
01.04.11.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
01.04.12	[illegible]	
01.04.12.02	[illegible]	[illegible]
	Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.	
01.04.12.01	[illegible]	[illegible]
	Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	

		Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi superfici.	
	01.04.26.01		
		Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle sue caratteristiche.	
	01.04.27		
	01.04.27.01		
		Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superficie dei materiali costituenti.	
	01.04.27.02		
		Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici e cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.	
	01.04.28		
	01.04.28.01		
		Pulizia delle superficidi finitura con prodotti idonei indicati nella scheda tecnica del produttore.	
	01.04.28.02		
		Eventuale ripristino degli strati protettivi inefficaci, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale.	

ù

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle murature

Codice		Frequenza
02.01.01	Intonaci macroporosi o deumidificanti	
02.01.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici *Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozione di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.*	quando occorre
02.01.01.I02	Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura *Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.*	quando occorre

Codice	Elemento / Intervento	Frequenza
03.01.01	Bocchelli	
03.01.01.02	Sostituzione	ogni 5 anni
	Reintegro dei bocchelli e dei relativi elementi di fissaggio.	
03.01.01.01	Pulizia	ogni anno
	Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli.	
03.01.02	Bocchette	
03.01.02.02	Sostituzione	ogni 5 anni
	Reintegro delle bocchette e dei relativi elementi di fissaggio.	
03.01.02.01	Pulizia	ogni anno
	Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nelle bocchette.	
03.01.03	Aeratore	
03.01.03.01	Ripristino	ogni 5 anni
	Ripristinare il fissaggio dell'aeratore sul manto impermeabile.	
03.01.03.02	Sostituzione	ogni 5 anni
	Sostituire l'aeratore quando danneggiato.	
03.01.04	Canali di gronda	
03.01.04.01	Pulizia canali di gronda	ogni anno
	Pulizia ed aspirazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.	
03.01.04.02	Sostituzione canali di gronda	ogni anno
	Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Ripristino allineamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.	
03.01.05	Collettori di scarico	
03.01.05.01	Pulizia	ogni 12 mesi
	Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.	
03.01.06	Scossaline	
03.01.06.01	Pulizia	ogni anno
	Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline.	
03.01.06.03	Serraggio	ogni anno
	Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline.	
03.01.06.02	Sostituzione	ogni anno
	Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio. *Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.*	
03.01.07	Pluviali	
03.01.07.01	Sostituzione	ogni anno
	utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.	
03.01.08	Tubi	
03.01.08.01	Sostituzione	ogni anno
	Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.	

INDICE

" 16) Pannelli curvi coibentati a greche

" 24) Strato di isolamento termico

.... ____
.... ____
.... ____
. ... ____
.... ____
.... ____
.... ____
.... ____