

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. TIPI DI INTERVENTO.....	3
3. STRADE INTERESSATE.....	4
4. DESCRIZIONE	5
5. STRUTTURA FENDER AFFASCIATA DI 7 MINITUBI 10/14 mm	7
6. POZZETTO CLS.....	8
7. CHIUSINO GHISA	9



1. **PREMESSA**

La presente relazione tecnica si riferisce ad un intervento di Open Fiber S.p.A., operatore iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

L'obiettivo dell'azienda è quello di realizzare una rete di telecomunicazione in fibra ottica a banda larga che copra l'interezza del territorio comunale e raggiunga i singoli edifici sia pubblici che privati

L'architettura della rete di telecomunicazioni FTTH in prevede il collegamento dal POP (Point of presence) al PFS (Punto di flessibilità secondario) fino ad raggiungere ogni singola UI (unità immobiliare).

Il punto di partenza della tratta in questione è il PFP PV_01/03e1 nel Comune di Pavia.

Le attività lavorative principali consistono nello scavo e posa di cavo in fibra ottica e installazioni di armadi PFS, in alcune vie, in seguito meglio individuate, facenti parte del territorio comunale di Pavia.

2. TIPI DI INTERVENTO

- **Trincea Tradizionale su asfalto**

L'infrastruttura (max n. 21 minitubi diam. 10/14) verrà posata in uno scavo realizzato a cielo aperto aventi caratteristiche geometriche conformi al regolamento Comunale.

Il rinterro dello scavo verrà realizzato con materiale idoneo.

- **Minitrincea**

Tale tecnica consente la realizzazione di scavi di dimensioni ridotte idonei a contenere l'infrastruttura all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi minicavi per le telecomunicazioni. Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 15 cm, fino ad un massimo di 50 cm di profondità e una profondità dall'estradosso di 35 cm. Il riempimento deve essere realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l'infrastruttura che si trova ad una profondità ridotta rispetto allo standard.

- **Pozzetti di misura cm 125x80, 90x70 e 76x40 (per giunzione, di linea e cambi di direzione)**

I pozzetti sono generalmente di tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato e sono modulari, cioè formati da un modulo di base e da anelli di sopralzo per adeguarne la profondità dell'ingresso dei tubi, e da anelli di sopralzo per adeguarne la profondità dell'ingresso dei tubi, e da una soletta in CLS dove è allocata la sede del chiusino di accesso in ghisa classe D 400 con carico 400 KN.

Saranno posati per intera tratta pozzetti affioranti.

- **Armadio Ottico (PFS)**

Armadi in Acciaio inox con verniciatura RAL 7035.

La parte frontale dispone di uno sportello per l'accesso all'interno del cabinet nella parte centrale si trova il telaio, sede di terminazione e permutazione delle fibre, ed ai lati di esso vi sono i cavi d'ingresso e di uscita provenienti dalla parte sottostante dello stesso.

3. STRADE INTERESSATE

L'attività interesserà le strade (così come individuate dalle toponomastiche attuali):

- **VIA FAMIGLIA CIGNOLI**
- **VIA SUOR LUIGIA GRASSI**
- **VIALE CANTON TICINO**
- **VIA CONTARDO FERRINI**
- **VIALE CAMILLO CAMPARI**
- **VIALE SICILIA**
- **VIA MAGGIORE LUCIANO MANARA**
- **VIA AGOSTINO BERTANI**
- **VIA EDOARDO PORRO**
- **VIA GIOVANNI BATTISTA CARCANO**

4. DESCRIZIONE

- **VIA FAMIGLIA CIGNOLI**

Da civico 3 a incrocio con Viale Canton Ticino, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 55 metri di Minitrincea, 5 metri di Trincea;

- **VIA SUOR LUIGIA GRASSI**

Da civico 1 a incrocio con Viale Canton Ticino, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 30 metri di Minitrincea, 8 metri di Trincea;

- **VIALE CANTON TICINO**

Da incrocio con Via Suor Luigia Grassi a incrocio con Viale Camillo Campari, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 70 metri di Minitrincea, 40 metri di Trincea;

- **VIA CONTARDO FERRINI**

Da civico 15 a incrocio con Viale Camillo Campari, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 71 metri di Minitrincea, 30 metri di Trincea;

- **VIALE CAMILLO CAMPARI**

Da incrocio con Viale Sicilia a incrocio con Via Edoardo Porro, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 175 metri di Minitrincea, 135 metri di Trincea;

- **VIALE SICILIA**

Da civico 61C a incrocio con Viale Camillo Campari, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 160 metri di Minitrincea, 40 metri di Trincea;



- **VIA MAGGIORE LUCIANO MANARA**

Da incrocio con Viale Sicilia a incrocio con Via Edoardo Porro, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 160 metri di Minitrincea, 75 metri di Trincea;

- **VIA AGOSTINO BERTANI**

Da civico 6 a incrocio con Via Maggiore Luciano Manara, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 20 metri di Trincea;

- **VIA EDOARDO PORRO**

Da civico 11 a incrocio con Via Maggiore Luciano Manara, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 65 metri di Minitrincea, 10 metri di Trincea;

- **VIA GIOVANNI BATTISTA CARCANO**

In corrispondenza con Viale Sicilia, divieto di sosta su un lato e restringimento di carreggiata. 15 metri di Minitrincea, 2 metri di Trincea;

5. STRUTTURA FENDER AFFASCIATA DI 7 MINITUBI 10/14 mm

La struttura in questione è composta da 7 minitubi contenuti dentro una sagoma avvolgente in HDPE.

I minitubi sono generalmente di colore neutro con strisce ed identificati con una numerazione da 1 a 7 o con bande di diverso colore.

I minitubi sono ottenuti per estrusione di polietilene ad alta densità (HDPE), presentano sulla superficie interna delle rigature ed un leggero strato di materiale "siliconico" tali al fine di minimizzare gli attriti in fase di installazione e facilitare la posa di lunghe pezzature di cavi.

Il tubo bundle 7x10/14 viene utilizzato direttamente per la posa in trincea.

6. POZZETTO CLS

Per l'ispezione e la posa dei cavi sono stati previsti pozzetti prefabbricati affioranti modulari 125x80, 90x70, 40x76 in cls, conformi alle specifiche.

Entrambi i materiali sono costituito da:

Un elemento di base a pianta rettangolare e di forma parallelepipedo, con incorporata soletta di fondazione; ciascuna superficie laterale presenta due setti a frattura per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto presenta tre setti a frattura, di cui uno al centro ed i rimanenti posizionati negli angoli di uno dei lati più corti, in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. Dopo la posa i setti di drenaggio saranno rimossi al fine di consentire il deflusso dei liquidi

Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Onde coprire la più vasta casistica possibile nella profondità di interro sono stati progettati in diverse altezze modulari.

Botola (anello porta chiusino) per il relativo alloggio del chiusino in ghisa.

7. CHIUSINO GHISA

Saranno costituiti da un telaio inserito nel torrino e da una parte mobile, costituita da semicoperchi incernierati di forma triangolare che si incastrano nel telaio con posizione obbligata di alloggio.